

MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Convertitore di temperatura



1145365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1145365>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Ex i-Convertitore di temperatura con alimentazione per loop di uscita per la trasmissione di segnali di sensori RTD e TC e di trasduttori di resistenza e tensione di 4 mA ... 20 mA. HART, Isolatore galvanico Ex i, Configurazione standard, Connessione a vite

Dati commerciali

Codice articolo	1145365
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DK1243
Codice prodotto	DK1243
GTIN	4063151135034
Peso per pezzo (confezione inclusa)	169,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	140 g
Numero tariffa doganale	85437090
Paese di origine	DE

MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Convertitore di temperatura



1145365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1145365>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Temperature transmitter
Famiglia di prodotti	Field Analog
Numero di canali	1
Configurazione	Software
	HART

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado di inquinamento	2

Caratteristiche del sistema

Funzionalità

Configurazione	Software
	HART

Caratteristiche elettriche

Isolamento galvanico tra ingresso e uscita	sì
Tempo di risposta (0-99%)	1 s (TC)
	1 s (RTD)

Isolamento galvanico Ingresso/uscita

Tensione di prova	2 kV AC (50 Hz, 60 s)
-------------------	-----------------------

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna
	11 V DC ... 30 V DC

Dati di ingresso

Segnale

Segnale d'ingresso	Temperatura
--------------------	-------------

Misurare

Numero ingressi	1
Range tensione d'ingresso	-20 mV ... 100 mV (Campo di misura minimo: 5 mV)
Tipi di sensori utilizzabili (RTD)	Sensori Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4 conduttori
Tipi di sensori utilizzabili (TC)	A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U
Intervallo di misurazione temperatura	-250 °C ... 2500 °C (Range a seconda del tipo di sensore)
Campo di misurazione temperatura	≥ 10 K (RTD)
	≥ 50 K (TC)
Intervallo di resistenza lineare	10 Ω ... 2000 Ω (Range di misura minimo: 10 Ω)

MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Convertitore di temperatura



1145365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1145365>

Dati di uscita

Segnale: Corrente

Segnale d'uscita, corrente	4 mA ... 20 mA
	20 mA ... 4 mA
Segnale d'uscita, corrente massima	23 mA
Carico resistivo	$(U_L - 11 \text{ V}) / 0,023 \text{ A}$
Codifica HART	FSK $\pm 0,5 \text{ mA}$
Versione HART	7
Velocità di trasmissione	1200 Baud
Filtro di frequenza di rete	50/60 Hz
Resistenza di comunicazione	$\geq 250 \Omega$
Ritardo di accensione	$\approx \phi \text{ s (HART)}$
	$\approx \phi \text{ s (Valore di misura)}$

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a vite
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm
Filettatura	M3
Sezione conduttore rigida	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sezione conduttore AWG	24 ... 14
Coppia di serraggio	0,5 Nm ... 0,6 Nm

Presca per spina di prova

Diametro max.	2 mm
---------------	------

Dati EX

Installazione Ex (EPL)	Gb
	Div. 1
Circuiti Ex i (EPL)	Ga
	Div. 1

Interfacce

Comunicazione dati (bypass)

Protocolli	HART
------------	------

Segnalazione

Segnalazione stato	LED (rosso)
--------------------	-------------

Dimensioni


MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Convertitore di temperatura



1145365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1145365>

Disegno quotato



Larghezza	12,5 mm
Altezza	112,5 mm
Profondità	113,7 mm
Profondità NS 35/7,5	114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715)

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
--------	-------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-50 °C ... 100 °C
Posizione elevata	≤ 4000 m (su NN)
Classe di climatizzazione	B2
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Omologazioni

CE

Certificato	Conformità CE
-------------	---------------

ATEX

Siglatura	Ex II 2 (1) G Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Certificato	EPS 20 ATEX 1 166 X

IECEx

Siglatura	Ex ib [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
Certificato	IECEx EPS 20.0060X

CSA

Siglatura	IS for Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; T6...T4
	AIS / Class I / Div. 1 / ABCD

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
-------------------	------------------------


MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Convertitore di temperatura

1145365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1145365>

Disegni

Disegno quotato




MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Convertitore di temperatura

1145365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1145365>

Diagramma a blocchi



MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Convertitore di temperatura



1145365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1145365>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1145365>



IECEx

ID omologazione: IECEx_EPS_20.0060X



CSA

ID omologazione: 80070110



ATEX

ID omologazione: EPS 20 ATEX 1 166 X



CSAus

ID omologazione: 80070110

MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Convertitore di temperatura



1145365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1145365>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27210129
ECLASS-15.0	27210129

ETIM

ETIM 10.0	EC002919
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	41112100
-------------	----------

MACX MCR-EX-1TS-I-OLP - Convertitore di temperatura



1145365

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1145365>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com