

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Connettore RJ45



1149841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149841>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore RJ45, grado di protezione: IP65/IP67, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, tipo di connessione: Connessione rapida IDC, sezione di connessione: AWG 26- 24, uscita cavo: diritto, Ethernet

I vantaggi

- Confezionamento semplice e veloce grazie alla tecnologia di connessione rapida IDC
- A prova di futuro attraverso CAT6_A con 10 GBit/s
- Trasmissione sicura anche in applicazioni industriali grazie alla schermatura a 360°
- Compagno ottimale in caso di impiego per l'assistenza o la riparazione sul campo, in fase di montaggio non sono necessari utensili speciali
- Sistema di bloccaggio contro l'estrazione accidentale

Dati commerciali

Codice articolo	1149841
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNOAA
Codice prodotto	ABNOAA
GTIN	4063151145842
Peso per pezzo (confezione inclusa)	102,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	88,612 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettore dati (lato cavo)
Tipo	Versione 14
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	Versione 14
Numero uscite cavi	1
Schermato	sì
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Corrente nominale	1,75 A
Resistenza di isolamento	> 500 MΩ
Tensione nominale U_N	48 V
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	10 Gbit/s
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6 _A
Velocità di trasmissione	10 GBit/s
Trasmissione di potenza	PoE++ secondo: IEEE 802.3bt
Impedenza caratteristica	100 Ω

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione rapida IDC
Sezione di collegamento AWG	26 ... 24 (rigido)
	26 ... 24 (flessibile)

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT6 _A , 10 Gbit/s
---------------------------	--

Dimensioni

Larghezza	22,4 mm
Altezza	34 mm
Lunghezza	95 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale della guarnizione O-ring	NBR
Materiale della guarnizione cavi	CR

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Connettore RJ45



1149841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149841>

Materiale della guarnizione	NBR
Materiale della guarnizione del pin d'inserimento	NBR
Materiale contatto	Cu/Sn
Materiale superficie contatti	Au/Ni
Materiale inserto portacontatti	PC
Materiale connessione a vite	CuZn

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT6 _A , 10 Gbit/s
Diametro esterno conduttore	5,5 mm ... 10 mm
Diametro esterno conduttore	5,5 mm ... 10 mm
Sezione delle linee	0,14 mm ²
Impedenza caratteristica	100 Ω

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-10 °C ... 40 °C

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61076-3-117
--------------------	-----------------

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Connettore RJ45



1149841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149841>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149841>



cULus Recognized

ID omologazione: E335024-20170228



cULus Recognized

ID omologazione: E335024-20170228

CUC-V14-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Connettore RJ45



1149841

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1149841>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440290
ECLASS-15.0	27440114

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	528ae429-2bed-42b7-962d-e626ca800bba

EF3.1 Cambiamento climatico

CO ₂ e kg	2,809 kg CO ₂ e
----------------------	----------------------------