

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/13,0PR V02 - Cavo patch in fibra ottica



1179817

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1179817>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo in fibra ottica confezionato, cavo PROFINET tipo B, fibra PCF 200/230 µm, custodia in metallo Push-Pull SC-RJ/IP67 su entrambi i lati, guaina esterna in PVC, privo di alogenati, resistente ai raggi UV e all'ozono, in tubo di protezione, per la posa fissa all'interno, lunghezza: 13 m

I vantaggi

- Elevata affidabilità grazie a un'eccellente qualità
- Affidabile anche in applicazioni sensibili a EMC
- Veloce trasmissione dati per applicazioni esigenti
- Posa flessibile grazie alla guaina esterna in PVC
- Con protocollo di misura personalizzato
- Cavi per installazione universali per la posa fissa all'interno e all'esterno (posa a terra diretta non consentita)
- Ulteriore protezione della linea grazie al tubo di protezione
- PROFINET tipo B per l'uso flessibile
- Cavo robusto per l'impiego in condizioni critiche

Dati commerciali

Codice articolo	1179817
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	9 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNOBB
Codice prodotto	ABNOBB
GTIN	4063151214357
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.371,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.306,736 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	DE

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/13,0PR V02 - Cavo patch in fibra ottica



1179817

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1179817>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Applicazione	Standard
Numero di poli	2
Uscita cavo	diritto

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet, 100 MBit/s
---------------------------	----------------------

Caratteristiche elettriche

Mezzo trasmissivo	Fibra PCF
Velocità di trasmissione	100 MBit/s
Velocità di trasmissione	100 MBit/s

Connettori

Connessione 2

Tipo	Maschio
------	---------

Cavo / linea

Lunghezza cavo	13,00 m
Peso della linea	45 kg/km
Diametro esterno conduttore	7,2 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, elementi resistenti	non metallico, fibra aramidica
Singolo filo, quantità cavetti	2
Conduttore singolo, materiale	PVC
Conduttori singoli, diametro	2,2 mm $\pm$ 0,1 mm
Resistenza alla trazione corta/costante	800 N / 100 N
Pressione trasversale breve	500 N/cm
Pressione trasversale costante	300 N/cm
Raggio di piegatura elemento singolo	30 mm (in breve tempo)
	30 mm (in breve tempo)
Raggio di piegatura cavo complessivo	70 mm (in breve tempo)
	70 mm (in breve tempo)
660 nm	10 dB/km
850 nm	8 dB/km
Resistenza all'olio	elevata resistenza agli agenti chimici e agli olii
Resistenza al fuoco	antifiamma secondo IEEE e/o IEC 60 332-3 tipo di prova C

Condizioni ambientali e della vita elettrica

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/13,0PR V02 - Cavo patch in
fibra ottica



1179817

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1179817>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP67
---------------------	------

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/13,0PR V02 - Cavo patch in fibra ottica



1179817

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1179817>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27061803
ECLASS-15.0	27061803

ETIM

ETIM 10.0	EC000034
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/13,0PR V02 - Cavo patch in fibra ottica



1179817

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1179817>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com