

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Starter kit, Starter kit KNX nel pratico sistema a valigetta Sortimo L-BOXX Mini. 56 morsetti passanti a due piani per bus KNX all'interno dell'installazione per edifici, sezione: da 0,14 mm² a 1,5 mm², 4 piastre terminali, 12 ponticelli a innesto, siglatura e accessori, colore: nero

Dati commerciali

Codice articolo	1180883
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE2251
Codice prodotto	BE2251
GTIN	4063151216856
Peso per pezzo (confezione inclusa)	883,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	883,4 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

Set composto da

PTTBS 1,5/S-KNX - Morsetto passante a due piani

3214663

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214663>



Morsetto passante a due piani, per bus KNX nell'installazione in edifici, confezionamento in coppie (25 coppie = 50 pezzi), tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. e 2. piano, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: bianco

D-PTTBS 1,5/S-KNX - Piastra terminale

3214664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214664>



Piastra terminale, profondità: 40,5 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 78,6 mm, colore: bianco

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

FBS 20-3,5 - Ponticello a innesto

3213069

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213069>



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 20, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso

FBS 5-3,5 - Ponticello a innesto

3213043

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213043>



Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 5, corrente nominale: 17,5 A, colore: rosso

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit




1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN - Nastro Zack

0801405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0801405>



Nastro Zack, Striscia, bianco (RAL 9010), siglato, siglatura trasversale: numeri progressivi 1 ... 10, 11 ... 20 ecc. fino a 91 ... 100, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 3,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 3,5 mm

B-STIFT - Penna di siglatura

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051993>



Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit




1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

PTFIX 1,5-KNX-NS35 - Blocco di distribuzione funzionale

1187192

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1187192>



Blocco di distribuzione funzionale, per bus KNX nell'installazione in edifici, singolo blocco ponticellato internamente, colore in base alla codifica cavi EIB, disposizione: Inline, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 24, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15

PTFIX 1,5-KNX-NS35AD - Blocco di distribuzione funzionale

1187193

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1187193>



Blocco di distribuzione funzionale, per bus KNX nell'installazione per edifici, singolo blocco ponticellato internamente, colore in base alla codifica cavi EIB, disposizione: in coppia, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 24, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 2,5 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto passante
------------------	-------------------

Dimensioni

Larghezza	260 mm
Altezza	156 mm
Profondità	63 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
--------	-----------------

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>



EAC

ID omologazione: KZ7500651131219505

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CASE KNX L-BOXX MINI DE - Starter kit



1180883

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1180883>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com