

THERMOMARK GO.K - Stampante termica



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1184146>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampante termica portatile per materiali di siglatura a cassetta. La stampante può stampare materiali in formato continuo fino a una larghezza di 24 mm.

Descrizione del prodotto

La stampante portatile THERMOMARK GO.K è ideale per la siglatura rapida in loco. La stampante termica è robusta, facile da usare e offre molteplici funzioni. Consente di lavorare materiali continui per la siglatura di morsetti componibili, cavi, conduttori, dispositivi e impianti.

Fornitura:

THERMOMARK GO.K, istruzioni brevi

I vantaggi

- Funzionamento privo di manutenzioni grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico
- È possibile integrare 8 diversi codici a barre e oltre 300 simboli ed è possibile creare e salvare direttamente sul dispositivo fino a 20 progetti
- Siglatura di etichette autoadesive, non adesive e guaina termoretrattile
- THERMOMARK GO.K stampa materiali in formato cassetta che comprendono il materiale da siglare e l'apposito nastro inchiostro
- Gestione intuitiva da parte dell'utente grazie ai menu ben strutturati e ai tasti di immissione diretta
- Comando alternativo tramite il software PROJECT complete

Dati commerciali

Codice articolo	1184146
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG1221
Codice prodotto	BG1221
GTIN	4063151223441
Peso per pezzo (confezione inclusa)	858,09 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	676,46 g
Numero tariffa doganale	84433210
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Sistema di siglatura
Volume di consegna	THERMOMARK GO.K, istruzioni brevi

Siglatura

Tecnologia di siglatura	Trasferimento termico
-------------------------	-----------------------

Caratteristiche del dispositivo

Larghezza di stampa	24 mm
Risoluzione stampa	203 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	12 V DC
---------------------------------	---------

Dimensioni

Larghezza	98 mm
Altezza	69 mm
Lunghezza	230 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 40 °C
----------------------------------	----------------

THERMOMARK GO.K - Stampante termica



1184146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1184146>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1184146>



cULus Listed

ID omologazione: E140403

1184146

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1184146>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---