

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Starter kit, Starter kit dei morsetti per installazioni nel pratico sistema a valigetta Sortimo L-BOXX 102. 108 morsetti per installazioni PTI, sezione compresa fra 0,14 mm² e 16 mm², 19 piastre terminali, 5 blocchetti di supporto, 20 ponticelli a innesto, 1 cacciavite, siglatura e accessori, colore: nero

Dati commerciali

Codice articolo	1185519
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE2251
Codice prodotto	BE2251
GTIN	4063151226312
Peso per pezzo (confezione inclusa)	5.243 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,381 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	PL

1185519


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

Set composto da

PTI 2,5-PE/L/NT - Morsetto per conduttore di terra per installazione

3213946

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213946>




Morsetto per conduttore di terra per installazione, **Nota per il montaggio:**

Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all'estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

PTI 2,5-L/L - Morsetto di installazione a più piani

3213953

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213953>



Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit




1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

PTI 2,5-PE/L/N - Morsetto per conduttore di terra per installazione

3213950

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213950>



Morsetto per conduttore di terra per installazione, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 24 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

FBS 10-5 - Ponticello a innesto

3030213

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030213>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 24 A, lunghezza: 23 mm, colore: rosso

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

FBS 2-5 - Ponticello a innesto

3030161

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3030161>



Ponticello a innesto, passo: 5,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 24 A, lunghezza: 23 mm, colore: rosso

D-PTI/3 - Piastra terminale

3213975

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213975>



Piastra terminale, profondità: 48,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 101 mm, colore: grigio

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

AB-PTI/3 - Blocchetto di supporto

3213974

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3213974>

Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, passo: 200 mm, profondità: 46 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 103 mm, numero poli: 1, colore: blu



ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - Nastro Zack

0800271

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0800271>

Nastro Zack, Scheda, bianco (RAL 9010), siglato, siglatura longitudinale: numeri progressivi 1 ... 120, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 5,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 120, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 4,5 mm



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

ZBF 5 CUS - Striscia Zack piatto

0825025

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0825025>



Striscia Zack piatto, ordinabile: a righe, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura piatta portacartellini, per morsetti con spessore: 5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 5,15 mm, larghezza del campo di testo: 5,15 mm

PTI 4-PE/L/NT - Morsetto per conduttore di terra per installazione

3214047

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214047>



Morsetto per conduttore di terra per installazione, **Nota per il montaggio:**

Per un fissaggio sicuro della barra collettice N è necessario montare i blocchetti di supporto all'estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsettiere più lunghe, installarli a distanza di 20 cm.

I blocchetti di supporto sono disponibili all'indirizzo [phoenixcontact.com/products](https://www.phoenixcontact.com/products), tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 28 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

PTI 4-L/L - Morsetto di installazione a più piani

3214052

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214052>



Morsetto di installazione a più piani, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 28 A, Connessione Push-in, 1., 2. e 3. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

D-PTI 4/3 - Piastra terminale

3214054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214054>



Piastra terminale, profondità: 48,2 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 114 mm, colore: grigio

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

PTI 16/S - Morsetto per installazioni

3214029

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214029>



Morsetto per installazioni, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 76 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

PTI 16/S BU - Morsetto per installazioni

3214023

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214023>



Morsetto per installazioni, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 76 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit




1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

PTI 16/S-PE - Morsetto per conduttore di terra per installazione

3214024

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214024>



Morsetto per conduttore di terra per installazione, Connessione Push-in, 1. piano, sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

D-PTI 16/S - Piastra terminale

3214027

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3214027>



Piastra terminale, profondità: 43,4 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 77,7 mm, colore: grigio

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

ZB10,LGS:L1-N,PE - Segnamorsetti

1053412

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1053412>




Segnamorsetti, Striscia, bianco (RAL 9010), siglato, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, longitudinale: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 10,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 10,5 mm, larghezza del campo di testo: 10,15 mm

PTI 16-NLS-FI BU - Morsetto per installazioni

1030131

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030131>



Morsetto per installazioni, con blocco posizione, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 70 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 25 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

AB-PTI 16-NLS BU - Blocchetto di supporto

1030138

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1030138>

Blocchetto di supporto, profondità: 46,8 mm, larghezza: 12,2 mm, altezza: 81,9 mm, colore: blu



AP-NLS N - Profilo di copertura

1013634

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1013634>

Profilo di copertura, altezza: 300 mm, colore: trasparente



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit

1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>



CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/3022276>



Supporto finale a montaggio rapido, per guida NS 35/7,5 oppure per guida NS 35/15, con possibilità di siglatura, con possibilità di posizionamento per FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, spessore: 5,15 mm, colore: grigio

NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colletttrice N

0402174

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0402174>



Barra colletttrice N, DIN VDE 0611-4: 1991-02, colore: color argento

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

ST-BW - Utensile di azionamento

1207608

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1207608>

Utensile di azionamento, per tutte le molle da 2,5 mm² - 4,0 mm²



B-STIFT - Penna di siglatura

1051993

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1051993>

Penna di siglatura, per la siglatura manuale delle strisce ZB in bianco, siglatura resistente a sfregamento e acqua, spessore tratto 0,5 mm



CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Morsetto passante
------------------	-------------------

Dimensioni

Larghezza	445 mm
Altezza	358 mm
Profondità	118 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
--------	-----------------

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>



EAC

ID omologazione: KZ7500651131219505

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CASE PTI INSTA L-BOXX DE - Starter kit



1185519

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1185519>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	42,004 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com