

THERMOMARK E.SLEEVE - Applicatore



1192932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192932>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Applicatore per la stampa e l'applicazione di guaine termoretrattili e siglature ad anello E-WM... su conduttori e cavi in un unico passo del processo automatizzato

Descrizione del prodotto

Per un processo di siglatura di conduttori e cavi estremamente efficiente combinate una stampante per materiale in rotoli standard della THERMOMARK E SERIES con l'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE. In questo modo avrete un sistema di stampa e applicazione automatizzato con cui otterrete un risparmio di tempo fino al 75 % rispetto ai processi di siglatura manuali. THERMOMARK E.SLEEVE taglia le guaine termoretrattili e le siglature ad anello già stampate E-WMS... in formato continuo alla lunghezza adatta, apre i singoli cartellini e li alimenta alla posizione di prelievo in modo che l'utente possa applicare i cartellini già stampati sul conduttore/cavo in modo estremamente confortevole. Grazie a questo esclusivo sistema è possibile realizzare in modo efficiente lunghezze dei cartellini personalizzate tra 15 mm/ 0.59" e 51 mm/2,0" secondo le proprie esigenze. Tutti i tipi di corpi cilindrici con un diametro tra 0,8 mm/0,03" e 8,5 mm/0.33" possono essere così siglati in modo automatizzato.

Fornitura:

THERMOMARK E.SLEEVE, rullo pressore TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), istruzioni di installazione in più lingue

I vantaggi

- Risparmio di tempo fino al 75% rispetto ai processi di stampa e applicazione manuali
- Un'efficienza costantemente elevata per tutta la giornata lavorativa grazie al funzionamento intuitivo che contribuisce alla riduzione dei costi
- Precisione di pianificazione in termini di produttività e qualità: in caso di un piccolo numero di ordini, con lo stesso numero di collaboratori si incrementa notevolmente la produttività
- Riduzione degli errori utente grazie all'intuitiva guida passo-passo durante l'intero processo di siglatura e all'elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE e altri formati di dati normalmente utilizzati per lo scambio di dati
- Efficienza dei costi grazie all'uso di una guaina termoretraibile in formato continuo
- Non richiede sforzi per la messa a punto grazie alla regolazione automatica del diametro
- Riconoscimento automatico degli oggetti
- Cartellino per guaina termoretraibile di lunghezza variabile da 15 mm ... 51 mm
- Per corpi cilindrici nel range di diametro di 0,8 mm ... ca. 8,5 mm
- Montaggio semplice e rapido dell'applicatore sulla stampante per materiale in rotoli con la vite esagonale
- L'applicatore viene collegato tramite l'interfaccia D-SUB alla stampante per materiale in rotoli e viene automaticamente rilevato dal software

Dati commerciali

Codice articolo	1192932
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG122Z

THERMOMARK E.SLEEVE - Applicatore



1192932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192932>

Codice prodotto	BG122Z
GTIN	4063151244699
Peso per pezzo (confezione inclusa)	3.600 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	2.440 g
Numero tariffa doganale	84433210
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Accessori sistema di stampa
Volume di consegna	THERMOMARK E.SLEEVE, rullo pressore TM E.WIRE/E. SLEEVE-PR (1259203), istruzioni di installazione multilingue

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	24 V DC
---------------------------------	---------

Dimensioni

Larghezza	241,7 mm
Altezza	144,6 mm
Profondità	190,1 mm

THERMOMARK E.SLEEVE - Applicatore



1192932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192932>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192932>



cULus Listed

ID omologazione: E140403



cULus Listed

ID omologazione: E140403



EAC

ID omologazione: KZ 27978

THERMOMARK E.SLEEVE - Applicatore



1192932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192932>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19140192
ECLASS-15.0	19140192

ETIM

ETIM 10.0	EC001675
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	a196fc90-ba92-4398-bb04-0e750ab553fd