

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Supporto terminale, La coppia di serraggio raccomandata da 0,6 a 0,8 Nm si applica esclusivamente alla variante E/UK attualmente in produzione (V/C 05). Per la variante precedente (V/C 04) si raccomanda un intervallo di coppia da 0,5 a 0,6 Nm. Il codice V/C è riportato sull'etichetta del prodotto., materiale: PA, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

I vantaggi

- Ampia superficie di siglatura
- Esecuzione alta e bassa

Dati commerciali

Codice articolo	1201442
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	50 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BE7111
Codice prodotto	BE7111
GTIN	4017918017323
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7,1 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Nota per il montaggio	La coppia di serraggio raccomandata da 0,6 a 0,8 Nm si applica esclusivamente alla variante E/UK attualmente in produzione (V/C 05). Per la variante precedente (V/C 04) si raccomanda un intervallo di coppia da 0,5 a 0,6 Nm. Il codice V/C è riportato sull'etichetta del prodotto.
-----------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Supporto terminale
------------------	--------------------

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	0,6 ... 0,8 Nm
---------------------	----------------

Dimensioni

Larghezza	9,5 mm
Altezza	50,5 mm
Profondità	35,3 mm
Profondità su NS 35/7,5	36,8 mm
Lunghezza	50,5 mm

Indicazioni materiale

Colore	grigio (RAL 7042)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Inserto materiale isolante statico a freddo	-60 °C
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162)	superata
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662)	superata
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C)	superata

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-60 °C ... 110 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 70 °C

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>

Temperatura ambiente (attivazione)	-5 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	20 % ... 90 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	30 % ... 70 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/7,5
	NS 35/15

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27250302
ECLASS-15.0	27250302

ETIM

ETIM 10.0	EC001041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1201442

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201442>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,055 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com