
FOC-PT9:ST-OM2/2.5 - Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail

1208118

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208118

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Set di cavi pigtail in fibra ottica con 12 cavi pigtail, tipo: ST (B-FOC), grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 2,5 m, numero poli: 12, 1 Gbit/s, OM2, tipo di connessione: B-FOC (ST), uscita cavo: diritto, colore: argento/lucido



I vantaggi

- Valori di attenuazione ottimali grazie alla rettifica UPC
- Risparmio di tempo e rischio di rottura ridotto al minimo grazie alla facile rimozione
- Facile assegnazione grazie a 12 colori differenti
- Tecnologia all'avanguardia grazie alla conformità RoHS 2
- Grado di estinguenza UL 94-V0

Dati commerciali

Codice articolo	1208118
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNIDB
Codice prodotto	ABNIDB
GTIN	4063151277413
Peso per pezzo (confezione inclusa)	84,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	84,8 g
Numero tariffa doganale	85447000
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Connettori in fibra ottica (lato cavo)
Tipo	ST (B-FOC)
Numero di poli	12
Numero degli slot	12
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche elettriche

Attenuazione	≤ 0,3 dB (1300 nm)
Mezzo trasmissivo	FO
Velocità di trasmissione	1 Gbit/s
Velocità di trasmissione	1 GBit/s

Dati di collegamento

Collegamento	B-FOC (ST)

Dimensioni

Larghezza	9,5 mm
Altezza	9,5 mm
Lunghezza	2500 mm

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento/lucido
Colore della custodia	argento
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale ferula	Ceramica Zirkonia
Guaina esterna, materiale	LSZH

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio ST/UPC
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	estremità conduttore libera
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Lunghezza cavo	2,50 m
Tipo di cavo	Filo ottico
Tipo di cavo	900 µm
Struttura dei cavi	Cavo compatto semilibero (STB)
Guaina esterna, materiale	LSZH
Conduttore singolo, materiale	LSZH
Conduttori singoli, diametro	900 µm
Resistenza alla trazione corta/costante	10 N
Lunghezza cavo breakout	2500 mm
Assenza di alogeni	sì
Resistenza all'olio	no
Resistenza alla fiamma	sì

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	12
Fibra	G50/125 µm OM2
Tipo di fibra	Multimode
Attenuazione	≤ 0,3 dB
Attenuazione di ritorno	≥ 35 dB
Mezzo trasmissivo	Fibra di vetro Multimode

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione corta/costante	10 N

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 500
Raggio di piegatura minimo	30 mm

Caratteristiche

Attenuazione	≤ 0,3 dB (1300 nm)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C
Resistenza all'olio	no

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	sì
Resistenza all'olio	no

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1208118

UL Listed
ID omologazione: E308814-20250516

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com