

HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK - Set di connettori



1249554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249554>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di connettori, numero poli: 8, CAT6_A, materiale: PA, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 24- 27, uscita cavo: diritto, con inserto portacontatti RJ45, con guarnizione a intaglio

I vantaggi

- Costi ridotti rispetto alla versione in metallo
- Possibilità di siglatura mediante apposita targhetta 9 x 20 mm
- Peso ridotto
- Pericolo di condensa minore

Dati commerciali

Codice articolo	1249554
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF7AFX
Codice prodotto	AF7AFX
GTIN	4063151355005
Peso per pezzo (confezione inclusa)	35,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	35,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	CN

HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK - Set di connettori



1249554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249554>

Set composto da

HC-Q-I-RJ45-08-M - Inserto contatti

1077117

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1077117>

Inserto contatti, numero poli: RJ45, dimensioni: D7, esecuzione : RJ45, Spina, 50 V, 1 A, applicazione: Dati, con inserto portacontatti RJ45



HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK - Custodia

1419255

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1419255>

Custodia protettiva D7, per bloccaggio longitudinale, materiale: PA, uscite cavi: 1, diritto, 1x M20, altezza: 77,6 mm, connessione a vite per cavo: con, Standard



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set di connettori
Tipo di custodia	Custodia protettiva
Serie	HC-D
Applicazione	Dati
Tipo	D7
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Tipo di collegamento a vite	1x M20
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	50 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Corrente nominale	1 A
Tensione nominale U_N	50 V
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Dati di collegamento

Collegamento	Connessione a crimpare
Sezione di collegamento	0,14 mm² ... 0,25 mm²
	0,14 mm² ... 0,25 mm² (flessibile)
	0,14 mm² ... 0,25 mm²
	0,14 mm² ... 0,25 mm² (flessibile)
Sezione di collegamento AWG	24 ... 27 (flessibile)

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT6 _A
---------------------------	----------------------------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PA
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia	PA
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PC

HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK - Set di connettori



1249554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249554>

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT6 _A
Diametro esterno conduttore	5 mm ... 6 mm

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Tipo di collegamento a vite	1x M20
-----------------------------	--------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66
Resistenza agli urti	IK06
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Bloccaggio con base custodia
-------------------	------------------------------


HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK - Set di connettori

1249554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249554>



Disegni



HC-STA-RJ45CT-HT-M20-PLRBK - Set di connettori



1249554

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1249554>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440113
ECLASS-15.0	27440113

ETIM

ETIM 10.0	EC002636
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---