

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 7 Ah, riconoscimento automatico e comunicazione con QUINT UPS-IQ

Descrizione del prodotto

Per un monitoraggio costante e una gestione intelligente sussiste una comunicazione continua con QUINT UPS. Il rilevamento automatico del modulo batteria e la sostituzione senza utensili durante il funzionamento consentono un'installazione rapida. I moduli batteria per QUINT UPS con IQ Technology vengono inviati al nostro magazzino completamente carichi.

I vantaggi

- Elevati tempi di copertura
- Tecnologia al piombo AGM (Absorbent Glass Mat)

Dati commerciali

Codice articolo	1274118
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CMUEV3
Codice prodotto	CMUEV3
GTIN	4063151466428
Peso per pezzo (confezione inclusa)	6.760 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	6.180 g
Numero tariffa doganale	85072080
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Note generali

Nota relative alla batteria	Questo prodotto contiene una batteria a durata limitata che deve essere ricaricata a intervalli di pochi mesi. Sulla confezione del prodotto è riportato quando la batteria deve essere messa in servizio o ricaricata. La durata di conservazione generale è riportata nella sezione Accumulo alla voce "Ultima messa in servizio".
-----------------------------	--

Accumulo

Ingresso

Tensione d'ingresso	24 V DC (SELV)
Capacità nominale	min. 7 Ah
Corrente di carica	2,1 A
Tensione di carica	27,6 V DC (20 °C)

Uscita

Tensione d'uscita	24 V DC
Corrente d'uscita	max. 50 A
Fusibile d'uscita	2x 25 A
Tempo di copertura	9 min (20 A)
	3 min (40 A)

Note generali

Collegamento in parallelo	sì
	max. 5
Possibilità di collegamento in serie	no
Tipo di batteria	BB Battery BP7-12FR
	LEOCH LHR 1236W
Tecnologia batteria	VRLA-AGM
IQ-Technology	sì
Messa in servizio ritardata (solo batteria)	12 Mesi (-20 °C ... 20 °C)
	9 Mesi (25 °C)
	6 Mesi (30 °C)
Vita elettrica	6 Anni (20 °C)
Designazione delle dimensioni	Blocco
Batteria	sì
Adatto a carica rapida	sì
Sensore di temperatura	sì
Numero di kit di batterie di ricambio	UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH (1283119)
	UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH/L (1859168)

Dati di collegamento

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Batteria

Posizione	4.x
-----------	-----

Tecnologia di connessione

Polarità	4.1 (+), 4.2 (-)
----------	------------------

Connessione conduttori

Tipo di connessione	Connessione a vite
rigido	0,75 mm² ... 16 mm² 10 mm² ... 16 mm² (consigliato)
flessibile	0,75 mm² ... 16 mm² 10 mm² ... 16 mm² (consigliato)
flessibile con puntalino senza collare in plastica	10 mm² ... 16 mm² (consigliato)
flessibile con puntalino con collare in plastica	0,75 mm² ... 16 mm²
AWG	20 ... 6 8 ... 6 (consigliato)
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm (consigliato) 10 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm ... 1,5 Nm 15 lb _F in.
Testa della vite del tipo di apparecchio	Fessura longitudinale L

LIN

Posizione	4.x
-----------	-----

Tecnologia di connessione

Polarità	4.3 (LIN )
----------	--

Connessione conduttori

Tipo di connessione	Connessione a vite
rigido	0,75 mm² ... 16 mm² (LIN)
flessibile	0,75 mm² ... 16 mm² (LIN)
flessibile con puntalino senza collare in plastica	0,75 mm² ... 16 mm² (LIN)
flessibile con puntalino con collare in plastica	0,75 mm² ... 16 mm² (LIN)
AWG	20 ... 6 (LIN)
Lunghezza del tratto da spelare	10 mm (LIN)
Coppia di serraggio	1,2 Nm ... 1,5 Nm (LIN) 15 lb _F in. (LIN)
Testa della vite del tipo di apparecchio	Fessura longitudinale L

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo batteria
Famiglia di prodotti	Modulo batteria (dispositivo con batteria)
Applicazione	per QUINT4 DC-UPS, QUINT4 AC-UPS, QUINT-UPS e TRIO-UPS-2G
Smaltimento	Non smaltire le vecchie batterie nei rifiuti domestici, seguire le

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

rispettive norme nazionali in vigore.

Caratteristiche di isolamento

Classe di protezione	III
Grado d'inquinamento	2

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	135 mm
Altezza	202 mm
Profondità	110 mm

Foro

Diametro	5 mm
----------	------

Dimensioni di montaggio

Distanza di montaggio destra/sinistra	0 mm / 0 mm
Distanza di montaggio in alto/in basso	5 mm / 5 mm

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a parete, montaggio opzionale su guida
-------------------	--

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Metallo
Materiale della custodia	Lamiera d'acciaio zincato, verniciata a polvere

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (carica)	0 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (scarica)	-20 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	≤ 95 %
Urti	15 g, 11 ms, a seconda della direzione (a norma IEC 60068-2-27)
Vibrazioni (funzionamento)	5 Hz ... 100 Hz, 0,7g (a norma DNV / IEC 60068-2-6)

Omologazioni

UL

Siglatura	UL/C-UL Listed UL 61010-1
-----------	---------------------------

UL

Siglatura	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
-----------	---

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Costruzioni navali

Siglatura

DNV

Costruzioni navali

Siglatura

ABS

Costruzioni navali

Siglatura

LR

Costruzioni navali

Siglatura

BV

Dati EX

Uso in area a rischio di esplosione

no

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria

1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Disegni

Diagramma a blocchi





Diagramma a blocchi

Graphic



2x: In this case, two battery modules of the same capacity are required. The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

 1274520 UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH	 1274119 UPS-BAT/PB/24DC/12AH	 1474660 UPS-BAT/PB/24DC/110AH
 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH	 1348516 UPS-BAT/PB/24DC/20AH	
 1274118 UPS-BAT/PB/24DC/7AH	 1354641 UPS-BAT/PB/24DC/40AH	


Tempi di copertura batteria Pb per QUINT DC UPS

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria




1274118
<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Graphic



Tempi di copertura batteria Pb per QUINT AC UPS 500 VA

Graphic



Tempi di copertura per QUINT AC-UPS 1 kVA

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

ABS

ID omologazione: 22-2244289-PDA



EAC

ID omologazione: RU*DE*01.B.78948/21



cULus Listed

ID omologazione: FILE E 123528



LR

ID omologazione: LR22136091TA



BV

ID omologazione: 41516/B0 BV

DNV

ID omologazione: TAA0000265



IECEE CB Scheme

ID omologazione: DK-134807-A1-UL



IECEE CB Scheme

ID omologazione: DK-134807-A1-UL



EAC

ID omologazione: RU*DE*01.B.78948/21

ABS

ID omologazione: 22-2244289-PDA



BV

ID omologazione: 41516/B0 BV

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>



LR

ID omologazione: LR22136091TA



cULus Listed

ID omologazione: FILE E 123528

DNV

ID omologazione: TAA0000265



cULus Listed

ID omologazione: FILE E 199827



cULus Listed

ID omologazione: FILE E 199827

UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria



1274118

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1274118>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 10.0	EC003893
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Diboron trioxide(n. CAS: 1303-86-2)
	Lead monoxide (lead oxide)(n. CAS: 1317-36-8)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	c45f42a9-a231-40d3-a898-cbd029aafe9d

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	23,25 kg CO2e
---------	---------------