

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di dispositivi composto dall'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE e dal sistema di stampa compatibile THERMOMARK E.300 per la stampa e l'applicazione di guaine termoretraibili E-WMS... su conduttori e cavi.

Descrizione del prodotto

Il set THERMOMARK E.SLEEVE crea nuovi livelli di produttività per la siglatura di conduttori e cavi. La combinazione di stampante per materiale in rotoli THERMOMARK E.300 BASIC e applicatore THERMOMARK E.SLEEVE garantisce la massima efficienza dei processi di siglatura di conduttori e cavi. Il risultato è un sistema di stampa e applicazione automatizzato con cui otterrete un risparmio di tempo fino al 75 % rispetto ai processi di siglatura manuali.

THERMOMARK E.SLEEVE taglia le guaine termoretraibili e le siglature ad anello già stampate E-WMS... in formato continuo alla lunghezza adatta, apre i singoli cartellini e li alimenta alla posizione di prelievo in modo che l'utente possa applicare i cartellini già stampati sul conduttore/cavo in modo estremamente confortevole. Grazie a questo esclusivo sistema è possibile realizzare in modo efficiente lunghezze dei cartellini personalizzate tra 15 mm / 0.59" e 51 mm / 2.0" secondo le proprie esigenze. Tutti i tipi di corpi cilindrici con un diametro tra 0,8 mm / 0.03" e 8,5 mm / 0.33" possono essere così siglati in modo automatizzato.

Fornitura:

THERMOMARK E.SLEEVE (1192932), rullo pressore TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300 BASIC, cavo di rete (inserto frontale tipo F), cavo USB e istruzioni di installazione in più lingue.

Nota:

Il sistema di stampa THERMOMARK E.300 (D) BASIC è pronto per l'impiego immediato in combinazione con il rispettivo applicatore. Rispetto alla stampante standard THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) si distingue per un minor volume di fornitura. Copertura frontale TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), bordo di strappo TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), rullo pressore standard TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rotolo di etichette EML (20X8)R/TL (0802999) e nastro inchiostrato THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687) non sono compresi nella fornitura.

I vantaggi

- Risparmio di tempo fino al 75% rispetto ai processi di stampa e applicazione manuali
- Un'efficienza costantemente elevata per tutta la giornata lavorativa grazie al funzionamento intuitivo che contribuisce alla riduzione dei costi
- Precisione di pianificazione in termini di produttività e qualità: in caso di un piccolo numero di ordini, con lo stesso numero di collaboratori si incrementa notevolmente la produttività
- Riduzione degli errori utente grazie all'intuitiva guida passo-passo durante l'intero processo di siglatura e all'elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE e altri formati di dati normalmente utilizzati per lo scambio di dati
- Efficienza dei costi grazie all'uso di una guaina termoretraibile in formato continuo
- Non richiede sforzi per la messa a punto grazie alla regolazione automatica del diametro
- Riconoscimento automatico degli oggetti
- Cartellino per guaina termoretraibile di lunghezza variabile da 15 mm ... 51 mm
- Per corpi cilindrici nel range di diametro di 0,8 mm ... ca. 8,5 mm
- Montaggio semplice e rapido dell'applicatore sulla stampante per materiale in rotoli con la vite esagonale
- L'applicatore viene collegato tramite l'interfaccia D-SUB alla stampante per materiale in rotoli e viene automaticamente rilevato dal software

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

Dati commerciali

Codice articolo	1287049
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG1222
Codice prodotto	BG1222
GTIN	4063151512354
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14.210 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12.220 g
Numero tariffa doganale	84433210
Paese di origine	DE

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

Set composto da

THERMOMARK E.SLEEVE - Applicatore

1192932

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192932>



Applicatore per la stampa e l'applicazione di guaine termoretrattili e siglature ad anello E-WM... su conduttori e cavi in un unico passo del processo automatizzato

THERMOMARK E.300 - Stampante termica

1285306

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1285306>



Stampante termica per la stampa su tutti i materiali in formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR - Rullo pressore

1259203

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1259203>



Rullo pressore per tutti i materiali E-WM... ed E-WMS... (per larghezza del materiale fino a 30 mm/1,18")

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Sistema di siglatura
Volume di consegna	THERMOMARK E.SLEEVE, rullo pressore TM E.WIRE/E.SLEEVE-PR (1259203), THERMOMARK E.300, cavo di rete (inserto frontale tipo "F"), cavo USB, rotolo di etichette EML (20X8)R/TL (0802999), nastro inchiostro THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), istruzioni di installazione multilingue

Siglatura

Tecnologia di siglatura	Thermotransfer
-------------------------	----------------

Caratteristiche del dispositivo

Risoluzione stampa	300 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Dimensioni

Larghezza	252 mm
Altezza	288 mm

THERMOMARK E.SLEEVE SET - Set applicatore



1287049

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287049>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	3f44fb11-f50a-48ef-a7d9-af7057652aec