

THERMOMARK E.WRAP SET - Set applicatore



1287054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287054>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Set di dispositivi composto dall'applicatore THERMOMARK E.WRAP e dal sistema di stampa compatibile THERMOMARK E.300 D per la stampa e l'applicazione di etichette avvolgenti cavo E-WML... su conduttori e cavi.

Descrizione del prodotto

Il set THERMOMARK E.WRAP porta la produttività della siglatura di cavi e conduttori a un nuovo livello. La combinazione di stampante per materiale in rotoli THERMOMARK E.300 BASIC e applicatore THERMOMARK E.WRAP garantisce la massima efficienza dei processi di siglatura di conduttori e cavi. Il risultato è un sistema di stampa e applicazione automatizzato con cui si ottiene un risparmio di tempo fino al 60 % rispetto ai processi di siglatura manuali.

La THERMOMARK E.WRAP applica automaticamente etichette avvolgenti cavo su corpi cilindrici mantenendo una qualità costantemente elevata. Ciò risulta essenziale per le etichette avvolgenti cavo, che sono dotate di una lamina di protezione aggiuntiva per proteggere la superficie stampata. In questo modo è possibile ottenere una soluzione di siglatura particolarmente resistente, che può essere utilizzata ad esempio in ambienti esterni. Per semplificarne l'utilizzo, il dispositivo è dotato di una scala di misura regolabile che consente di applicare la siglatura sempre alla distanza desiderata a partire dall'estremità del cavo. Questo sistema efficiente consente di siglare automaticamente tutti i diametri compresi tra 2 mm/0,08" e 16 mm/0,63".

Componenti in dotazione:

THERMOMARK E.WRAP (1203216), rullo pressore TM E.WRAP-PR (1259200), bordo di erogazione TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 BASIC, cavo di rete (inserto frontale tipo F), cavo USB e istruzioni di installazione in più lingue.

Nota:

Il sistema di stampa THERMOMARK E.300 (D) BASIC è pronto per l'impiego immediato in combinazione con il rispettivo applicatore. Rispetto alla stampante standard THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) i seguenti articoli sono esclusi dalla fornitura: copertura frontale TM E.300/E.600-FRONT COVER (1285305), bordo di strappo TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE (1263118), rullo pressore standard TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD (0804655), rotolo di etichette EML (20X8)R/TL (0802999) e nastro inchiostro THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687).

I vantaggi

- Massima efficienza grazie al risparmio di tempo fino al 60 % rispetto ai processi di stampa e applicazione manuali
- Un'efficienza costantemente elevata per tutta la giornata lavorativa grazie al funzionamento intuitivo che contribuisce alla riduzione dei costi
- Precisione di pianificazione in termini di produttività e qualità: in caso di un piccolo numero di ordini, con lo stesso numero di collaboratori si incrementa notevolmente la produttività
- Riduzione degli errori utente grazie all'intuitiva guida passo-passo durante l'intero processo di siglatura e all'elaborazione automatica dei dati dai sistemi CAE e altri formati di dati normalmente utilizzati per lo scambio di dati
- Grazie al portafoglio completo di materiali è possibile coprire tutti i diametri di cavi e conduttori in un range da 2 mm/0,08" a 16 mm/0,63"
- Qualità dell'applicazione costantemente elevata: effetto positivo sulla resistenza e sulla durata della siglatura
- Facile utilizzo: il posizionamento della siglatura può essere definito tramite orientamento alla scala di misura
- Per applicazioni interne ed esterne: alta resistenza della siglatura applicata grazie alla lamina di protezione
- Per corpi cilindrici, conduttori e cavi
- Montaggio semplice e rapido dell'applicatore sulla stampante per materiale in rotoli con la vite esagonale
- L'applicatore viene collegato tramite l'interfaccia D-SUB alla stampante per materiale in rotoli e viene automaticamente rilevato dal software

THERMOMARK E.WRAP SET - Set applicatore



1287054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287054>

Dati commerciali

Codice articolo	1287054
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG1222
Codice prodotto	BG1222
GTIN	4063151512705
Peso per pezzo (confezione inclusa)	16.120 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14.130 g
Numero tariffa doganale	84433210
Paese di origine	DE

THERMOMARK E.WRAP SET - Set applicatore



1287054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287054>

Set composto da

THERMOMARK E.WRAP - Applicatore

1192931

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1192931>



Applicatore per la stampa e l'applicazione efficiente delle etichette avvolgenti cavo E-WML... su conduttori e cavi in un unico passo del processo automatizzato

THERMOMARK E.300 D - Stampante termica

1004303

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1004303>



Stampante termica con avvolgitore interno per la stampa di tutti i materiali nel formato rotolo con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Adatta all'uso continuo nella produzione e ai grandi volumi di stampa, poiché può lavorare anche con rotoli di grandi dimensioni.

THERMOMARK E.WRAP SET - Set applicatore



1287054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287054>

TM E.WRAP-PR - Rullo pressore

1259200

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1259200>



Rullo pressore per tutti i materiali E-WML... (larghezze del materiale fino a 60 mm/2,36")

TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Bordo di erogazione

1263116

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1263116>



Bordo di erogazione per la lavorazione di tutti i materiali E-WML... con l'utilizzo di THERMOMARK E.WRAP

THERMOMARK E.WRAP SET - Set applicatore



1287054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287054>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Sistema di siglatura
Volume di consegna	Nastro inchiostro, rotolo di etichette, cavo di rete, istruzioni per l'uso THERMOMARK E.WRAP, rullo pressore TM E.WRAP-PR (1259200), bordo di erogazione TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L (1263116), THERMOMARK E.300 D, cavo di rete (inserto frontale tipo "F"), cavo USB, rotolo di etichette EML (20X8)R/TL (0802999), nastro inchiostro THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), istruzioni di installazione multilingue

Siglatura

Tecnologia di siglatura	Thermotransfer
-------------------------	----------------

Caratteristiche del dispositivo

Larghezza di stampa	105 mm
Risoluzione stampa	300 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Dimensioni

Larghezza	252 mm
Altezza	288 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	15 °C ... 35 °C
----------------------------------	-----------------

THERMOMARK E.WRAP SET - Set applicatore



1287054

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1287054>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(a)-I, 6(b)-II, 6(c), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------