

FL SWITCH 4800E-P1B - Modulo Power



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1312459>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Alimentazione di tensione modulare per Managed Switch FL SWITCH 48.... . Ampio range delle tensioni di ingresso da 36 V DC a 75 V DC.



I vantaggi

- Struttura di rete secondo IEC 61850
- IEEE 1613

Dati commerciali

Codice articolo	1312459
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DNN125
Codice prodotto	DNN125
GTIN	4063151563264
Peso per pezzo (confezione inclusa)	979,3 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	690 g
Numero tariffa doganale	85176200
Paese di origine	TW

FL SWITCH 4800E-P1B - Modulo Power



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1312459>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale
---------------------	----------------------------

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo Power
------------------	--------------

Dati di ingresso

Tensione d'ingresso	48 V DC
Intervallo tensione in entrata	36 V DC ... 75 V DC
Campo delle tensioni d'ingresso DC	36 V DC ... 75 V DC

Dati di collegamento

Ingresso

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigido min.	0,8 mm ²
Sezione conduttore rigido max.	6 mm ²
Sezione conduttore flessibile min.	0,8 mm ²
Sezione conduttore flessibile max.	6 mm ²
Sezione trasversale conduttore AWG min.	18
Sezione trasversale conduttore AWG max.	10

Dimensioni

Larghezza	151 mm
Altezza	40 mm
Profondità	214 mm

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	nero (RAL 9005)
Materiale custodia	Acciaio

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Normative e prescrizioni

Norme/disposizioni	IEC 61850
--------------------	-----------

FL SWITCH 4800E-P1B - Modulo Power



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1312459>

Montaggio

Tipo di montaggio	Rack mounting (con supporto)
Sistema di supporto	Rack 19"

FL SWITCH 4800E-P1B - Modulo Power



1312459

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1312459>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

1312459

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1312459>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com