


CF 500/DIE TC HC 4 - Stampo per crimpatura



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampo per crimpatrice CF 500, contatti torniti CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 stazioni di stampaggio siglate

Descrizione del prodotto

Per contatti CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED...

I vantaggi

- Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti

Dati commerciali

Codice articolo	1324132
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH323Z
Codice prodotto	BH323Z
GTIN	4063151613495
Peso per pezzo (confezione inclusa)	67,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	84799070
Paese di origine	DE

CF 500/DIE TC HC 4 - Stampo per crimpatura



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Nell'elenco degli accessori è riportato l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare fissi da 0,14 mm ² ...4,0 mm ² delle serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED...
---------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Stampo
Crimpatura	Crimpatura quadra

Punto di crimpatura 1

Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	1 mm ²
AWG min	26
AWG max	18

Punto di crimpatura 2

Sezione max.	1,5 mm ²
AWG max	16

Punto di crimpatura 3

Sezione max.	2,5 mm ²
AWG max	14

Punto di crimpatura 4

Sezione max.	4 mm ²
AWG max	12

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Sezione metrica	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Sezione AWG	26 ... 12

Dimensioni

Larghezza	9 mm
Altezza	36 mm
Lunghezza	32 mm
Spessore materiale min.	6,05 mm
Spessore materiale max.	9 mm

Indicazioni materiale

Colore	color nichel
Materiale	Acciaio
Rivestimento	nichelato

CF 500/DIE TC HC 4 - Stampo per crimpatura



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>



EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01549

CF 500/DIE TC HC 4 - Stampo per crimpatura



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	17130192
ECLASS-15.0	17130192

ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CF 500/DIE TC HC 4 - Stampo per crimpatura



1324132

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1324132>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	32,129 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com