NBC-USB3.0-UCM/3,0-PVC/UCM - Cavo USB

1333214

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1333214

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo USB, tipo: USB-C, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 3 m, numero poli: 24, 5 Gbit/s, uscita cavo: diritto, USB 3.2 Gen. 1

I vantaggi

- Trasmissione dati ad alta velocità fino a 5 GBit/s
- Ingombro minimo grazie ai connettori USB-C
- Trasmissione dati affidabile grazie al controllo complessivo

Dati commerciali

Codice articolo	1333214
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNDBB
Codice prodotto	ABNDBB
GTIN	4063151629786
Peso per pezzo (confezione inclusa)	152,2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	152,2 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Tipo	USB-C
Numero di poli	24
Piano d'inserimento	USB-C
Schermato	sì
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	USB 3.2 Gen. 1, 5 Gbit/s
Velocità di trasmissione	5 GBit/s

Caratteristiche elettriche

Tensione nominale	20 V (Contatti)
Corrente nominale	5 A
Resistenza di isolamento	10 MΩ
Tensione di prova	300 V AC
	300 V AC
Tensione di prova filo/filo	300 V AC
Tensione di prova filo/schermatura	300,00 V AC
Resistenza di passaggio	< 40 mΩ
Velocità di trasmissione	5 Gbit/s
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	USB 3.2 Gen 1
Velocità di trasmissione	5 GBit/s

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 10000
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	< 20,00 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	< 8 N
Cicli di piegatura, massimo	100
Raggio di piegatura minimo	3,7xD

Indicazioni materiale

Colore della custodia	nero
Guaina esterna, materiale	PVC
Materiale conduttore	Cu

Dimensioni

Larghezza	12,3 mm
Altezza	8,8 mm
Lunghezza	40,65 mm

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto USB tipo C
Schermato	sì
Cicli di manovra	10000
Resistenza di isolamento	10 MΩ
Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	2
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	Maschio diritto USB tipo C
Schermato	sì
Cicli di manovra	10000
Resistenza di isolamento	10 MΩ
Grado d'inquinamento	2
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Lunghezza cavo	3,00 m

PVC USB 3.0 nero [USB]

Schermato	sì
Tipo di cavo	PVC USB 3.0 nero
Tipo cavo (sigla)	USB
Diametro esterno conduttore	5,00 mm
Guaina esterna, materiale	PVC
Guaina esterna, colore	nero
Schermatura	Pellicola rivestita in alluminio

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Specifica di prova

Sollecitazione per effetto del freddo	-40 °C/96 h
Sollecitazione per effetto del calore	85 °C/96 h
Sollecitazione per effetto della corrosione	Salt spray test UL364-26
Resistenza di isolamento tra contatti contigui	10 mΩ

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060328

ETIM

ETIM 10.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	12,576 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com