

AXL SE PD8/8 24V/GND - Ripartitore di potenziale



1337225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1337225>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Axioline Smart Elements, Modulo di ripartizione del potenziale, 24 V DC, GND, grado di protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Gli Axioline Smart Element possono essere integrati in sistemi con un'interfaccia Smart Element. Questo Smart Element consente di fornire una tensione di alimentazione periferica a 24 V U_P e la relativa messa a terra (GND) in otto punti di connessione ciascuno. Lo Smart Element offre così l'opportunità di collegare sensori le cui linee di segnale sono connesse ad esempio allo Smart Element AXL SE DI16/1 con tecnologia di connessione a 2 o 3 conduttori. Al tempo stesso è possibile collegare attuatori le cui linee di controllo sono connesse ad esempio allo Smart Element AXL SE DO16/1, con tecnologia di connessione a 2 conduttori. È inoltre possibile alimentare sensori analogici con segnali di corrente o tensione utilizzando gli Smart Element per la ripartizione del potenziale. Utilizzare gli Smart Element AXL SE PD 24V e AXL SE PD16 GND o lo Smart Element AXL SE PD8/8 24V/GND.

I vantaggi

- 8 punti di connessione collegati all'alimentazione periferica a 24 V U_{P_P}
- 8 punti di connessione collegati alla massa (GND) dell'alimentazione periferica a 24 V U_{P_P}

Dati commerciali

Codice articolo	1337225
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRIBZ4
Codice prodotto	DRIBZ4
GTIN	4063151638634
Peso per pezzo (confezione inclusa)	36 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	30 g
Numero tariffa doganale	85389099
Paese di origine	DE

AXL SE PD8/8 24V/GND - Ripartitore di potenziale



1337225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1337225>

Dati tecnici

Dimensioni

Disegno quotato	
Larghezza	14,9 mm
Altezza	62,2 mm
Profondità	62 mm

Note

Nota per l'utilizzo	
Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio (RAL 7042)
-------------------	-------------------

Interfacce

Smart Element-Interface	
Numero di interfacce	1
Collegamento	Connettori Card Edge
Velocità di trasmissione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.

Caratteristiche del sistema

Dati di programmazione (LocalbusSlave)	
Canale dati di processo	0 Bit
Range indirizzi ingressi	0 Byte (tutti i sistemi tranne PROFIBUS) 1 Byte (PROFIBUS)
Range indirizzi uscite	0 Byte

Dati bus di campo	
Bisogno di dati di parametrizzazione	1 Byte
Bisogno di dati di configurazione	6 Byte

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Componenti I/O
Famiglia di prodotti	Axioline Smart Elements
Tipo	modularità
Posizione di installazione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.

AXL SE PD8/8 24V/GND - Ripartitore di potenziale



1337225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1337225>

Caratteristiche particolari	24 V DC
	GND

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II (IEC 60664-1, EN 60664-1)
Grado di inquinamento	2 (IEC 60664-1, EN 60664-1)

Caratteristiche elettriche

Potenza dissipata massima in condizioni nominali	1,1 W
--	-------

Potenziali: Alimentazione logica dello Smart Elements (U_{SE})

Tensione di alimentazione	tramite connettori Card Edge
---------------------------	------------------------------

Potenziali: Alimentazione della periferia (U_P)

Tensione di alimentazione	24 V DC (tramite connettori Card Edge)
Range tensione di alimentazione	19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso)
Corrente assorbita	max. 4 A
Corrente assorbita	min. 9 mA (senza periferiche collegate)
Circuito di protezione	Prot. contro le sovratensioni; Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.
	Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità
Protezione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.

Alimentazione:

Denominazione	Alimentazione sensori (U_{P1})
Tensione di alimentazione	24 V DC (da U_P)

Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione

Tensione di prova: Alimentazione logica / alimentazione da 24 V (periferia)	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione logica / terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale	500 V AC, 50 Hz, 1 min

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Denominazione collegamento	Periferia
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element".

Periferia

Collegamento	Connessione Push-in
Nota sul tipo di connessione	Rispettare le indicazioni sulle sezioni dei conduttori riportate nel manuale utente "Axioline Smart Element".
Sezione conduttore rigida	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16

AXL SE PD8/8 24V/GND - Ripartitore di potenziale



1337225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1337225>

Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Lunghezza del tratto da spelare	8 mm

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C
Grado di protezione	IP20
Pressione aria (funzionamento)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Pressione aria (trasporto e stoccaggio)	70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	5 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	5 % ... 95 % (senza condensa)

Controllo meccanico

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	30g
Urti continui secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Normative e prescrizioni


Classe di protezione	III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1)
----------------------	---------------------------------------

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a innesto (Slot Smart Element)
Posizione di installazione	Vedere il sistema in cui si utilizza Smart Element.

Disegni


Disegno quotato



Dimensioni


Disegno collegamento

AXL SE DI16/1 AXL SE PD8/8 24V/GND



Esempio di collegamento

Diagramma a blocchi



Schema funzionale

AXL SE PD8/8 24V/GND - Ripartitore di potenziale



1337225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1337225>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1337225>



cULus Listed

ID omologazione: E238705

AXL SE PD8/8 24V/GND - Ripartitore di potenziale



1337225

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1337225>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27242610
ECLASS-15.0	27242610

ETIM

ETIM 10.0	EC001600
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	5c006460-dd52-43da-8083-3f1a5a775dd5