

1387094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1387094>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Protezione da contatto, Rotolo, in bianco, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 500, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 29 mm

Descrizione del prodotto

Laminatura di protezione trasparente per l'etichetta della siglatura EMLP (29x9)R/CHARX per il connettore di ricarica AC per la mobilità elettrica Phoenix Contact

I vantaggi

- Elevato carico meccanico e chimico
- Viene incollato sull'etichetta siglata per proteggere le siglature
- Adatto per l'impiego duraturo all'aperto

Dati commerciali

Codice articolo	1387094
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG2414
Codice prodotto	BG2414
GTIN	4063151763923
Peso per pezzo (confezione inclusa)	89,4 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	80,1 g
Numero tariffa doganale	39191080
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Laminatura di protezione trasparente per l'etichetta della siglatura EMLP (29x9)R/CHARX per il connettore di ricarica AC per la mobilità elettrica Phoenix Contact
---------------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Copertura
Campo di applicazione	Phoenix Contact: EMLP (29X9)R/CHARX

Siglatura

Numero dei cartellini singoli	500
Numero di cartellini per riga	2

Dimensioni

Larghezza	28,90 mm
Altezza	8,90 mm
Profondità	0,05 mm

Campo di testo

Larghezza del campo di testo	29 mm
Altezza del campo di testo	9 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale, elemento base	Poliestere

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi

Specifica di prova	DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità)
Applicazione	≥ 5 N
Risultato	Prova superata

Test nastro adesivo

Specifica di prova	DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità)
Risultato	Prova superata

Resistenza ai raggi UV

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità)
Risultato	Prova superata
Durata della prova	2000 h
Procedimento	Irradiazione artificiale.

Resistenza alle intemperie

Specifica di prova	DIN EN ISO 4892-2:2021-11
--------------------	---------------------------

1387094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1387094>

Risultato	Prova superata
Durata della prova	4000 h
Procedimento	A

Stoccaggio a temperatura controllata

Specifica di prova	DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Risultato	Prova superata
Durata	840 h
Temperatura di prova	80 °C

Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa

Specifica di prova	DIN EN ISO 22479:2022-08
Risultato	Prova superata
Procedimento	Metodo B
Cicli	2

Prova in nebbia salina

Specifica di prova	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Risultato	Prova superata
Durata della prova	96 h

Montaggio

Tipo di montaggio	colla
-------------------	-------

1387094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1387094>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	24292214
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100
-------------	----------

1387094

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1387094>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com