

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1394729>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Modulo batteria (dispositivo con batteria), VRLA-AGM, 24 V DC, 1,2 Ah



Descrizione del prodotto

Il complemento perfetto per i moduli UPS TRIO. I moduli batteria con tecnologia al piombo AGM vengono consegnati completamente carichi al nostro magazzino.

I vantaggi

- Lunghi tempi di copertura in condizioni normali
- Comodo montaggio a parete o montaggio su guida DIN
- Pacchetto di omologazioni completo, compatibile con TRIO UPS
- Design standardizzato dei moduli TRIO UPS
- Facilità di gestione grazie ai cavi e ai portafusibili preassemblati
- Disponibilità immediata: tutti i sistemi di accumulo lasciano il nostro magazzino completamente carichi

Dati commerciali

Codice articolo	1394729
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	CMUEV3
Codice prodotto	CMUEV3
GTIN	4063151776725
Peso per pezzo (confezione inclusa)	2.229 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.972 g
Numero tariffa doganale	85072080
Paese di origine	CN

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1394729>

Dati tecnici

Note

Note generali

Nota relative alla batteria	Questo prodotto contiene una batteria a durata limitata che deve essere ricaricata a intervalli di pochi mesi. Sulla confezione del prodotto è riportato quando la batteria deve essere messa in servizio o ricaricata. La durata di conservazione generale è riportata nella sezione Accumulo alla voce "Ultima messa in servizio".
-----------------------------	--

Accumulo

Ingresso

Tensione d'ingresso	24 V DC (SELV)
Capacità nominale	1,2 Ah
Corrente di carica	max. 0,36 A
Tensione di carica	27,6 V (20 °C)

Uscita

Corrente d'uscita	max. 15 A
Fusibile d'uscita	1x 15 A T 15A 32V, ATOF 287 from Littelfuse
Tempo di copertura	20 min (2 A)
	5 min (5 A)
Tensione di scarica	19,2 V

Note generali

Collegamento in parallelo	sì
Tipo di batteria	BB Battery BP1.2-12FR
Tecnologia batteria	VRLA-AGM
IQ-Technology	no
Messa in servizio ritardata (solo batteria)	6 Mesi (-20 °C ... 20 °C)
	3 Mesi (25 °C)
	1 Mesi (30 °C)
Vita elettrica	6 Anni (20 °C)
Designazione delle dimensioni	Blocco
Sensore di temperatura	no

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Modulo batteria
Famiglia di prodotti	Modulo batteria (dispositivo con batteria)
Applicazione	TRIO-UPS-2G
Smaltimento	Non smaltire le vecchie batterie nei rifiuti domestici, seguire le rispettive norme nazionali in vigore.

Caratteristiche di isolamento

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1394729>

Classe di protezione	III
Grado d'inquinamento	2

Dimensioni

Dimensioni articolo

Larghezza	52 mm
Altezza	141 mm
Profondità	108 mm

Dimensioni di montaggio

Distanza di montaggio destra/sinistra	0 mm / 0 mm
Distanza di montaggio in alto/in basso	5 mm / 5 mm

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715

Indicazioni materiale

Materiale custodia	Metallo
--------------------	---------

Cavo / linea

Cavo di connessione batteria:

Sezione delle linee	2,5 mm ²
Lunghezza cavo	2000 mm
Colore	rosso

Cavo di connessione batteria:

Sezione delle linee	2,5 mm ²
Lunghezza cavo	2160 mm
Colore	nero

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (carica)	0 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (scarica)	-20 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento)	≤ 95 %

Dati EX

Uso in area a rischio di esplosione	no
-------------------------------------	----


TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria




1394729
https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1394729

Disegni

Graphic




Graphic



Tempi di copertura batteria TRIO per MINI DC UPS

Graphic



TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1394729>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1394729>



IECEE CB Scheme

ID omologazione: DK-139600-UL

DNV

ID omologazione: TAA00002EW



cULus Listed

ID omologazione: E123528



cULus Listed

ID omologazione: E199827-20230421

TRIO-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria



1394729

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1394729>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 10.0	EC003893
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-8
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	17,35 kg CO2e
---------	---------------