

# SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1403773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403773>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 3-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M8, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1403773                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF1BBA                                                      |
| Codice prodotto                     | AF1BBA                                                      |
| GTIN                                | 4046356667173                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 250 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 217,8 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85444290                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard               |
| Numero di poli     | 3                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale guarnizione                  | NBR                                              |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuSn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 48 V AC                    |
|                          | 60 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Connettori

#### Connessione 1

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

#### Connessione 2

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Tipo           | Connettore femmina angolato M8 |
| Numero di poli | 3                              |

# SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1403773


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403773>

|                  |   |
|------------------|---|
| Tipo di codifica | A |
|------------------|---|

## Cavo / linea

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza cavo | 10 m |
|----------------|------|

## PVC nero [PVC]

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |  |
| Peso della linea                   | 29 kg/km                                                                           |
| Numero di poli                     | 3                                                                                  |
| Schermato                          | no                                                                                 |
| Tipo di cavo                       | PVC nero [PVC]                                                                     |
| Struttura conduttore segnale linea | 14x 0,15 mm                                                                        |
| Linea segnale AWG                  | 24                                                                                 |
| Sezione del conduttore             | 3x 0,25 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                        |
| Diametro filo con guaina isolante  | 1,17 mm ±0,05 mm                                                                   |
| Diametro esterno conduttore        | 4,20 mm ±0,15 mm                                                                   |
| Guaina esterna, materiale          | PVC                                                                                |
| Guaina esterna, colore             | nero RAL 9005                                                                      |
| Materiale conduttore               | Filo Cu nudo                                                                       |
| Materiale, isolamento fili         | PVC                                                                                |
| Conduttore singolo, colore         | marrone, blu, nero                                                                 |
| Isolamento spessore parete         | ≥ 0,23 mm (Isolamento fili)                                                        |
| Guaina esterna spessore parete     | ≥ 0,76 mm                                                                          |
| Cordatura intera                   | 3 fili twistati longitudinalmente                                                  |
| Resistenza del conduttore max.     | max. 79 Ω/km (a 20 °C)                                                             |
| Resistenza di isolamento           | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)                                                              |
| Tensione nominale cavi             | ≥ 300 V                                                                            |
| Tensione di prova                  | ≤ 3000 V                                                                           |
| Raggio di piegatura minimo, fisso  | 13 mm                                                                              |
| Resistenza alla fiamma             | secondo UL-Style 2464                                                              |
| Resistenza all'olio                | EN 60811-2-1                                                                       |
| Temperatura ambiente (esercizio)   | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)<br>-10 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)        |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Condizioni ambientali | IP65 |
|-----------------------|------|

# SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1403773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403773>

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione                                           | IP67                                               |
|                                                               | IP68                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |

## Normative e prescrizioni

M8

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M8   |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |


## Disegni

Disegno quotato



Connettore femmina M8 x 1, angolato

Disegno schema



Pinning connettore femmina M8, 3 poli, vista lato femmina

## Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore/connettore femmina M8

# SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1403773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403773>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403773>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                         |                         |             |                       |
|       | 60 V                    | 4 A                     | -           | -                     |



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                         |                         |             |                       |
|       | 60 V                    | 4 A                     | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR - Cavo sensore/attuatore



1403773

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1403773>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,302 kg CO2e |
|---------|---------------|