

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Giunto per fibra ottica



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Giunto SC-RJ Push-Pull, IP65, metallo, con coperchio di protezione, colore: nichelato



Giunto SCRJ Push-Pull

Dati commerciali

Codice articolo	1405206
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNOBZ
Codice prodotto	ABNOBZ
GTIN	4046356332804
Peso per pezzo (confezione inclusa)	113,9 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	115,7 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto portacontatti femmina
Tipo	SC-RJ
Numero di poli	2
Piano d'inserimento	SCRJ
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Attenuazione	0,2 dB (secondo IEC 61300-3-4)
Resistenza di isolamento	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Corrente nominale I_N	0,5 A
Mezzo trasmissivo	FO

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet
---------------------------	----------

Dimensioni

Caratteristiche meccaniche

Diametro boccola	2,50 mm
------------------	---------

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato

Cavo / linea

Tipo di cavo	Fibra ottica
Tipo di segnale/categoria	Ethernet
Resistenza all'olio	sì
Resistenza alla fiamma	sì

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Giunto per fibra ottica



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>

Cavo in fibra ottica

Numero di fibre	2
Tipo di fibra	GOF, PCF, POF

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	>= 500
------------------	--------

Caratteristiche

Attenuazione	0,2 dB (secondo IEC 61300-3-4)
--------------	--------------------------------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	0 °C ... 50 °C
Resistenza all'olio	sì

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	sì
Resistenza all'olio	sì

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Giunto per fibra ottica



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>



UL Listed

ID omologazione: E308814-20070105

1405206

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405206>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	19170116

ETIM

ETIM 10.0	EC000752
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	3,565 kg CO2e
---------	---------------