

VS-PPC-J-4X-1227 - Distributore Power



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405387>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Distributore Power, grado di protezione: IP65, numero poli: 5, materiale: Metallo, tipo di connessione: Giunto, uscita cavo: diritto, colore: nero, Universale



Distributore H Power

Descrizione del prodotto

Distributore H Power

Dati commerciali

Codice articolo	1405387
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNOIA
Codice prodotto	ABNOIA
GTIN	4046356419918
Peso per pezzo (confezione inclusa)	132,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	132,1 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Box di distribuzione di rete
Tipo	Versione 14
Numero di poli	5
Piano d'inserimento	Power
Numero degli slot	4
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Grado d'inquinamento	2
----------------------	---

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (II/2)	630 V
Tensione di dimensionamento (III/2)	400 V
Tensione di dimensionamento (III/3)	24 V
	250 V
Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2)	4 kV
Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3)	4 kV
Corrente nominale	16 A (a 20 °C)
	16 A
Tensione nominale U_N	24 V
Corrente nominale I_N	16 A
Mezzo trasmissivo	Rame

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Universale
---------------------------	------------

Dimensioni

Larghezza	73 mm
Altezza	35 mm
Lunghezza	58 mm

Indicazioni materiale

Colore	nero
Materiale	Metallo
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale guarnizione	NBR

VS-PPC-J-4X-1227 - Distributore Power



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405387>

Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie contatti	Oro su nickel
Materiale inserto portacontatti	PA

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Universale
---------------------------	------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 55 °C


Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio a vite
Nota per il montaggio	In caso di montaggio su una superficie piana, utilizzare il piede di montaggio VS-PPC-J-M

1405387

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405387>

Disegni



VS-PPC-J-4X-1227 - Distributore Power



1405387

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405387>

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405387>

 cUL Recognized ID omologazione: E118976-20080903				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	24 V	14 A	-	-

 UL Recognized ID omologazione: E118976-20080903				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	24 V	16 A	-	-

1405387

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1405387>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440390
ECLASS-15.0	27440106

ETIM

ETIM 10.0	EC002925
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	3,639 kg CO2e
---------	---------------