

# HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Custodia



1412584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412584>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia per giunti B10, con blocc. longitudinale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, diritto, 1x M20, altezza: 73 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard

## I vantaggi

- Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici

## Dati commerciali


|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1412584                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF7APB                                                      |
| Codice prodotto                     | AF7APB                                                      |
| GTIN                                | 4055626030593                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 211,5 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 205,79 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 85389099                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto            | Custodia con bloccaggio a staffa |
| Tipo di custodia            | Custodia per giunti              |
| Applicazione                | Standard                         |
| Tipo                        | B10                              |
| Numero uscite cavi          | 1                                |
| Tipo di collegamento a vite | 1x M20                           |
| Uscita cavo                 | diritto                          |
| Connessione a vite Pg       | senza                            |

### Dimensioni

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Larghezza       | 44 mm                                                                               |
| Altezza         | 73 mm                                                                               |
| Lunghezza       | 73 mm                                                                               |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 (Bloccaggio)                       |
| Materiale guarnizione                  | NBR, conduttivo                       |
| Materiale custodia                     | Pressofuso di alluminio, impermeabile |
| Materiale superficie custodia          | non rivestito                         |
| Materiale staffa di bloccaggio         | PA                                    |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tipo di collegamento a vite | 1x M20 |
| Tipo di bloccaggio          | Staffa |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Grado di protezione        | IP66        |
|                            | IP67        |
| Grado di protezione (NEMA) | 4 (UL 50e)  |
|                            | 4X (UL 50e) |
|                            | 12 (UL 50e) |
| Resistenza agli urti       | IK08        |

# HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL - Custodia




1412584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412584>

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 125 °C |
|----------------------------------|-------------------|

## Disegni

Disegno quotato



Disegno quotato

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412584>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412584>

### DNV

ID omologazione: TAE000037S



### cUL Recognized

ID omologazione: E255026



### UL Recognized

ID omologazione: E255026



### EAC

ID omologazione: RU C-DE.AI30.B.01102

1412584

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1412584>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 3,85 kg CO2e |
|---------|--------------|