


NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch



1413163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413163>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 5 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6_A, tipo di connessione: Connessione Pierce, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, azzurro mare RAL 5021

I vantaggi

- Perfetto per le applicazioni industriali
- Perfetto per applicazioni in uffici, in edifici e industriali di protezione (ad es. nei quadri elettrici)
- Angolazione compatta

Dati commerciali

Codice articolo	1413163
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNABH
Codice prodotto	ABNABH
GTIN	4046356989985
Peso per pezzo (confezione inclusa)	185 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	170 g
Numero tariffa doganale	85444210
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo dati confezionato
Famiglia di prodotti	RJ45 STANDARD CAT6A
Numero di poli	8
Piano d'inserimento	RJ45
Schermato	sì

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Ethernet CAT6 _A , 10 Gbit/s (500 MHz)
---------------------------	--

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	72 V (DC)
Tensione nominale U_N	48 V
Corrente nominale I_N	0,5 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	10 Gbit/s (500 MHz)
Velocità di trasmissione	10 GBit/s

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	200
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale	50,00 N
Forza di trazione per ogni contatto segnale	30 N

Indicazioni materiale

Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PC
Guaina esterna, materiale	PUR

Dati di collegamento

Tecnologia di connessione

Collegamento	Connessione Pierce
--------------	--------------------

Connessione conduttori

Collegamento	Connessione Pierce
--------------	--------------------

Connettori

1413163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413163>

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto RJ45
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 750
Grado di protezione	IP20

Connessione 2

Tipo	Maschio diritto RJ45
Schermato	sì
Cicli di manovra	≥ 750
Grado di protezione	IP20

Cavo / linea

Lunghezza cavo	5,00 m
----------------	--------

Ethernet, CAT6_A, a 4 coppie, S/FTP [94G]

Numero di poli	8
Schermato	sì
Tipo di cavo	Ethernet, CAT6 _A , a 4 coppie, S/FTP [94G]
Struttura conduttore	2x2xAWG26/7, S/FTP
Linea segnale AWG	26
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	azzurro mare RAL 5021
Copertura schermata ottica	65 %
Resistenza alla fiamma	secondo IEC 60332-1

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali


Grado di protezione	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-25 °C ... 60 °C (Connettore RJ45)

Normative e prescrizioni

Resistenza alla fiamma	IEC 60332-1
------------------------	-------------

Disegni

Disegno schema



Pinning connettore maschio RJ45

NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Cavo patch



1413163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413163>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413163>



EAC

ID omologazione: 19060508

1413163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1413163>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	9,374 kg CO2e
---------	---------------