

# SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia



1414231

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414231>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia M12 con funzione di compensazione tolleranza, per inserti femmina M12 compatibili con THR diritti. Adatta per spessori di parete pannelli frontali di 1,0 mm... 1,8 mm.

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1414231                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABQADG                                                      |
| Codice prodotto                     | ABQADG                                                      |
| GTIN                                | 4055626022727                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,8 g                                                      |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,369 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 79070000                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia



1414231

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414231>

## Dati tecnici

### Note

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il funzionamento | I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. La connessione a vite per custodia M12 può essere utilizzata solo in collegamento con contro connettori e cappucci di protezione con filettatura standard M12. I contro connettori con filettatura SPEEDCON non possono essere utilizzati. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Caratteristiche articolo

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Custodia per connettori circolari |
| Tipo di filettatura | M12                               |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Colore                                 | nero (Manicotto di fissaggio)                                    |
| Materiale Custodia                     | PA 6.6 (Manicotto di fissaggio)                                  |
| Materiale Boccola filettata            | GD-Zn/Ni                                                         |
| Materiale Guarnizione                  | FKM (Guarnizione sagomata)<br>FKM (O-Ring (Piano d'inserimento)) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0                                                               |

### Connettori

#### Connessione 1

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Struttura testa           | Femmina           |
| Tipo di filettatura testa | M12               |
| Tipo di bloccaggio testa  | Bloccaggio a vite |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | > 100 |
|------------------|-------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                               |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di protezione (connesso)                                | IP67 (correttamente innestato e bloccato)                                                            |
| Grado di protezione                                           | IP67 (correttamente innestato e bloccato)                                                            |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 85 °C (connettore / connectore femmina)<br>-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico) |
| UL Type Rating                                                | Type 4 (indoor use only)                                                                             |

### Normative e prescrizioni

# SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia



1414231

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414231>

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Definizione norma  | Connettori circolari M12                 |
| Norme/disposizioni | in conformità alla norma IEC 61076-2-101 |

## Montaggio

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio     | Montaggio posteriore |
| Nota per il montaggio | in 2 parti a scatto  |

# SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia



1414231

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414231>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC003556 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31171600 |
|-------------|----------|

# SACC-BP-F-M12/VAR-1,0/1,8-9TIP - Connessione a vite per custodia



1414231

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1414231>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)