

SAC-5P-M12MS/10,0-547/M12FS BK - Cavo sensore/attuatore



1425126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PVC, giallo, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 10 m

Dati commerciali

Codice articolo	1425126
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1IFC
Codice prodotto	AF1IFC
GTIN	4055626402543
Peso per pezzo (confezione inclusa)	785,8 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,22 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	US

SAC-5P-M12MS/10,0-547/M12FS BK - Cavo sensore/attuatore



1425126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore
Applicazione	Standard, cavi US
Numero di poli	5
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale impugnatura	TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale connessione a vite	Pressogetto di zinco, nichelato
Guaina esterna, materiale	PVC

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	$\geq 10 \text{ M}\Omega$
Tensione nominale U_N	48 V AC
	60 V DC
Corrente nominale I_N	4 A

Segnalazione

Segnalazione stato	no
Indicazione di stato disponibile	no

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Coppia di serraggio	0,4 Nm (Connettore M12)
---------------------	-------------------------

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12
Numero di poli	5

SAC-5P-M12MS/10,0-547/M12FS BK - Cavo sensore/attuatore



1425126


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>

Tipo di codifica	A
Connessione 2	
Tipo	Connettore femmina diritto M12
Numero di poli	5
Tipo di codifica	A

Cavo / linea

Lunghezza cavo	10 m
----------------	------

PVC AWG 18 giallo 105 °C [547]

Disegno quotato		
UL AWM Style	2517	(105 °C / 300 V)
Numero di poli	5	
Schermato	no	
Tipo di cavo	PVC AWG 18 giallo 105 °C [547]	
Struttura conduttore segnale linea	41x 0,16 mm	
Linea segnale AWG	18	
Diametro filo con guaina isolante	1,7 mm	±0,03 mm
Diametro esterno conduttore	6,60 mm	±0,2 mm
Guaina esterna, materiale	PVC	
Guaina esterna, colore	giallo	
Materiale conduttore	Filo Cu stagnato	
Riempitore materiale	PP	
Materiale, isolamento fili	PVC	
Conduttore singolo, colore	marrone, bianco, blu, nero, grigio	
Cordatura intera	5 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima	
Tensione nominale cavi	300 V	
Raggio di piegatura minima, fisso	8 x D	
Raggio di piegatura minimo, fisso	53 mm	
Resistenza alla fiamma	FT4	
Caratteristiche particolari	UL ITC/PLTC 105 °C	
	CSA AWM I/II A/B FT4 105 °C / 300 V	
Temperatura ambiente (esercizio)	-30 °C ... 105 °C	(cavi, posa fissa)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

SAC-5P-M12MS/10,0-547/M12FS BK - Cavo sensore/attuatore



1425126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65
	IP67
	IP68
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina)

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettore M12
Norme/disposizioni	IEC 61076-2-101


SAC-5P-M12MS/10,0-547/M12FS BK - Cavo sensore/attuatore

1425126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>


Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, diritto


SAC-5P-M12MS/10,0-547/M12FS BK - Cavo sensore/attuatore



1425126


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>

Disegno schema



Pinning connettore M12, 5 poli, codifica A, lato maschio

Disegno schema



Pinning, M12 (connettore femmina), 5 poli, codifica A

SAC-5P-M12MS/10,0-547/M12FS BK - Cavo sensore/attuatore



1425126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore maschio M12 e del connettore femmina M12

SAC-5P-M12MS/10,0-547/M12FS BK - Cavo sensore/attuatore



1425126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>

Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>

 UL Listed ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

 cUL Listed ID omologazione: FILE E 221474				
	Tensione nominale U_N	Corrente nominale I_N	Sezione AWG	Sezione mm^2
keine				
	125 V	4 A	-	-

SAC-5P-M12MS/10,0-547/M12FS BK - Cavo sensore/attuatore



1425126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS/10,0-547/M12FS BK - Cavo sensore/attuatore



1425126

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1425126>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com