

# CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Contatto a crimpare



1452356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452356>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto a crimpare, Spina, tornito, diametro contatti: 1 mm, sezione di connessione: 0,08 mm<sup>2</sup> .. 0,5 mm<sup>2</sup>, materiale contatti: CuZn, Questo articolo è in continuo adattamento. Alternativa senza piombo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1%) possibile in anticipo su richiesta.

## I vantaggi

- Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
- Elevata resistenza alla trazione della connessione
- Basse resistenze di contatto
- Facile controllo produzione

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1452356                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 100 Pezzi                                                   |
| Quantità di ordinazione minima      | 100 Pezzi                                                   |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABQZEB                                                      |
| Codice prodotto                     | ABQZEB                                                      |
| GTIN                                | 4046356544757                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,172 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,13 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Contatto a crimpare



1452356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452356>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo di prodotto | Contatto a crimpare |
| Tipo contatto    | tornito             |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Tipo di connessione del contatto | Spina                  |
| Collegamento                     | Connessione a crimpare |

#### Connessione conduttori

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Sezione di connessione | 0,08 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------|

### Indicazioni materiale

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Materiale Superficie contatti | Au   |
| Materiale Contatto            | CuZn |

### Dimensioni

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Diametro (Diametro contatti) | 1 mm |
|------------------------------|------|

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |       |
|------------------|-------|
| Cicli di manovra | ≥ 100 |
|------------------|-------|

# CC-1,0-ST-0,34-MS AU - Contatto a crimpare



1452356

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1452356>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440204 |
| ECLASS-15.0 | 27440204 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000796 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 49f1a727-fe1c-490e-8ff3-73ba91f92034 |