

SACC-FP-F-M12/M16 SMD PPI - Connessione a vite per custodia



1454494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454494>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connessione a vite per custodia, Femmina, M12-Bloccaggio interno Push-Pull, SMD Reflow

I vantaggi

- Plug and Produce: innesto rapido e sicuro anche in spazi ristretti
- Design-in semplificato: porte M12 incassate per dispositivi compatti
- Elevata sicurezza per il futuro: gamma di prodotti standardizzata per garantirne la disponibilità in tutto il mondo
- Maggiore flessibilità: connessione di dispositivi M12 per connettori a vite e Push-Pull

Dati commerciali

Codice articolo	1454494
Pezzi/conf.	20 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	20 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABQBAJ
Codice prodotto	ABQBAJ
GTIN	4063151843397
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,07 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	11,475 g
Numero tariffa doganale	74198090
Paese di origine	DE

SACC-FP-F-M12/M16 SMD PPI - Connessione a vite per custodia



1454494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454494>

Dati tecnici

Note

Nota per il funzionamento	I dati elettrici e meccanici indicati prevedono una coppia di connettori correttamente bloccata e montata. Se il connettore è nello stato non bloccato e sussiste il pericolo di inquinamento, il connettore deve essere chiuso con un cappuccio di protezione > IP54. Tenere conto inoltre degli influssi attraverso fili, linee o montaggio su c.s.
Istruzioni per l'ordine:	Controdado da ordinare separatamente all'occorrenza

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Tipo di filettatura	M12

Dati di collegamento

Collegamento	SMD Reflow
Coppia di serraggio	2 ... 3 Nm

Indicazioni materiale

Materiale	Ottone, nichelato (Dado)
Materiale guarnizione	FKM
	FKM
Materiale connessione a vite	Ottone, nichelato

Connettori

Connessione 1

Struttura testa	Femmina
Tipo di filettatura testa	M12
Tipo di bloccaggio testa	Bloccaggio interno Push-Pull

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	> 100
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (correttamente innestato e bloccato)
	IP67 (correttamente innestato e bloccato)
Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina)	-25 °C ... 85 °C (connettore / connettore femmina)
	-40 °C ... 85 °C (senza azionamento meccanico)
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

SACC-FP-F-M12/M16 SMD PPI - Connessione a vite per custodia



1454494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454494>

Normative e prescrizioni

Definizione norma	Connettori circolari M12
Norme/disposizioni	in conformità a IEC 61076-2-010

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore (M16)
-------------------	---------------------------

SACC-FP-F-M12/M16 SMD PPI - Connessione a vite per custodia



1454494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454494>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

SACC-FP-F-M12/M16 SMD PPI - Connessione a vite per custodia



1454494

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1454494>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com