

# UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Set custodia



1456960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1456960>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie profilate (PVC), tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN, misura su guida DIN: larghezza: 153,8 mm, altezza: 127,8 mm, profondità: 39,45 mm, incl. 2 elementi laterali (PA), colore: grigio chiaro (7035), per circuiti stampati con larghezza: 108 mm, lunghezza: 150 mm, superficie circuito stampato: 13780 mm<sup>2</sup>

## Dati commerciali

Codice articolo	1456960
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHDAK
Codice prodotto	ACHDAK
GTIN	4063151851477
Peso per pezzo (confezione inclusa)	165,5 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	117,65 g
Numero tariffa doganale	39169010
Paese di origine	DE

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio	Osservare le istruzioni di montaggio nell'area download.
-----------------------	--

### Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Set custodia
Tipo di custodia	Custodie profilate
Tipo di custodia	Custodia a profili estrusi
Serie di custodie	UM-BASIC

### Dimensioni

Larghezza	153,8 mm
Altezza	127,8 mm
Profondità	39,45 mm
Profondità dal bordo superiore della guida DIN	32,45 mm
Dimensioni	108 mm x 150 mm (Dimensioni del circuito stampato)

### Design del circuito stampato

Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm
----------------------------	-------------------

### Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Colore	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale	PVC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale isolante	PVC

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-15 °C ... 50 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 50 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

### Indicazioni relative al circuito stampato

Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati	3
Tipologia di fissaggio del circuito stampato	Inserimento/fissaggio con elementi aggiuntivi
Superficie totale del circuito stampato	13780 mm <sup>2</sup>
Spessore circuito stampato	1,4 mm ... 1,8 mm

### Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio su guida DIN
Posizione di installazione	parallelo alla guida DIN

# UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Set custodia



1456960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1456960>

## Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

# UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Set custodia



1456960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1456960>

## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1456960>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# UM-BASIC-SKT-B108-L150-7035 - Set custodia



1456960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1456960>

## Classifiche

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

### ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

1456960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1456960>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)