

THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Stampante termica per la stampa su materiali in cartoncino con una risoluzione di stampa di 300 dpi. Idonea all'uso sia fisso che mobile grazie al display a colori touch da 7" con app "MARKING system" integrata e al pacco batterie sostituibili.

Descrizione del prodotto

La stampante THERMOMARK PRIME 2.0 combina la comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico con l'app MARKING system integrata e un'alimentazione elettrica indipendente dalla rete grazie alle batterie sostituibili. È stata sviluppata per l'uso sia fisso che mobile. Create siglature per conduttori, cavi, dispositivi, impianti e morsetti in modo professionale ed efficiente. Questo dispositivo consente di stampare su tutti i materiali per schede UCT, US e UM della gamma MARKING system. Il software di siglatura integrato e il display multi-touch configurabile da 7" ne semplificano il funzionamento e consentono di risparmiare tempo durante la creazione di soluzioni di siglatura.

I vantaggi

- Progettazione semplice di soluzioni di siglatura in loco grazie al software di siglatura integrato e al display multi-touch configurabile da 7". Possibilità di controllo aggiuntivo tramite il software di siglatura.
- Indipendente al 100 % grazie alla batteria sostituibile e ricaricabile
- Cambio del nastro inchiostro e dei materiali in meno di 10 s
- Il rilevamento automatico del colore, del caricatore e del materiale previene le stampe errate
- Stampa rapida e di alta qualità su ogni materiale in meno di 8 secondi
- La gestione di tutti i messaggi di stato e di errore è semplice, in quanto i video corrispondenti possono essere richiamati e riprodotti direttamente tramite il display touch
- La risoluzione di stampa di 300 dpi è lo standard assoluto del settore per tutte le applicazioni e i materiali più comuni
- Funzionamento efficiente e a bassa manutenzione, grazie alla comprovata tecnologia di stampa a trasferimento termico

Dati commerciali

Codice articolo	1472405
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BG1221
Codice prodotto	BG1221
GTIN	4063151883140
Peso per pezzo (confezione inclusa)	9.634 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	7.751 g
Numero tariffa doganale	84433210
Paese di origine	DE

THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Sistema di siglatura
Volume di consegna	THERMOMARK PRIME 2.0, cavo di rete (standard di connessione di tipo F), cavo USB, cassetta a nastro colorato TMP-RIBBON 110 BK 100 (0803374), caricatore TMP-US-MAG1 (0803341), caricatore TMP-UCT-MAG1 (0803342), materiale di siglatura UCT-TM 6 (0828736), materiale di siglatura US-EMLP (85,6X54) (0828806), istruzioni di installazione multilingue

Siglatura

Tecnologia di siglatura	Thermotransfer
-------------------------	----------------

Caratteristiche del dispositivo

Larghezza di stampa	104 mm
Risoluzione stampa	300 dpi
Sistema operativo	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Range tensione di alimentazione	100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz)
---------------------------------	---

Dimensioni

Larghezza	224 mm
Altezza	122 mm
Lunghezza	292 mm

Indicazioni materiale

Materiale Etichetta in plastica	UCT
	US
	UM

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 40 °C
----------------------------------	----------------

THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>

Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>



cULus Listed

ID omologazione: UL-US-241689-2



IECEE CB Scheme

ID omologazione: DK-152549-M1-UL



IECEE CB Scheme

ID omologazione: DK-152556-M1-UL



EAC

ID omologazione: KZ 27978

UAE-RoHS

ID omologazione: 196224/E26-05-204307

ECAS

ID omologazione: E26-05-204285

THERMOMARK PRIME 2.0 - Stampante termica



1472405

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1472405>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19140104
ECLASS-15.0	19140104

ETIM

ETIM 10.0	EC001684
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43212100
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------