

CUC-SI-CM/USBA3.0 - Interfaccia dati



1484218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1484218>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Interfaccia dati, tipo: USB-A, numero poli: 9, 5 Gbit/s, USB 3.0, materiale: PA, tipo di connessione: Giunto, USB 3.0



I vantaggi

- Montaggio semplice e senza attrezzi grazie al dado di fissaggio centrale
- Installazione salvaspazio grazie al foro standard a parete Ø 22,5 mm
- Implementazione semplice e veloce di interventi di manutenzioni, aggiornamenti ecc. su quadri elettrici e dispositivi chiusi

Dati commerciali

Codice articolo	1484218
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNKAC
Codice prodotto	ABNKAC
GTIN	4063151922191
Peso per pezzo (confezione inclusa)	25,23 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	22,625 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Piastra dati frontale
Numero di poli	9
Piano d'inserimento	USB-A
Schermato	sì

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	I
Grado d'inquinamento	3

Caratteristiche elettriche

Tensione impulsiva di dimensionamento	≥ 500 V AC
Corrente nominale	1 A (Contatti di segnale con T=98°C)
	3 A (Contatti Power con T=90°C)
Resistenza di isolamento	≥ 1000 M Ω
Tensione nominale U_N	5 V DC
Corrente nominale I_N	3 A
Resistenza di contatto per coppia di contatti	≤ 30 m Ω
Mezzo trasmissivo	Rame
Velocità di trasmissione	≤ 5 Gbit/s
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	USB 3.0
Trasmissione di potenza	4,5 W (secondo USB-IF)

Dati di collegamento

Collegamento	Giunto
Coppia di serraggio	... 1 Nm

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	USB 3.0 USB 3.0, 5 Gbit/s
---------------------------	---------------------------

Dimensioni

Larghezza	29,5 mm
Altezza	45,1 mm
Lunghezza	40,3 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia)	V0
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Coperchio di protezione)	HB
Materiale custodia	PA
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	dorato
Materiale inserto portacontatti	Plastica

CUC-SI-CM/USBA3.0 - Interfaccia dati



1484218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1484218>

Coperchio di protezione materiale	TPE-V
Materiale connessione a vite	PA

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	USB 3.0 USB 3.0, 5 Gbit/s
---------------------------	---------------------------

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 1500
------------------	--------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65/IP67 (con coperchio di protezione chiuso)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio anteriore
Nota per il montaggio	Spessori pareti: 1 mm ... 5 mm

CUC-SI-CM/USBA3.0 - Interfaccia dati



1484218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1484218>

Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1484218>



UL Listed

ID omologazione: E335024-V5S1



cUL Listed

ID omologazione: E335024-V5S1

1484218

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1484218>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-15.0	27440109
ECLASS-13.0	27440209

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com