

# SAC-6P-M 8MR/ 5,0-PUR - Cavo sensore/attuatore



1522163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522163>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 6-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, Maschio angolato M8, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1522163                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF1BGA                                                      |
| Codice prodotto                     | AF1BGA                                                      |
| GTIN                                | 4046356020961                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 173,1 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 173 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 85444290                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard               |
| Numero di poli     | 6                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuZn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 30 V AC                    |
|                          | 30 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 1,5 A                      |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm (Connettori M8) |
|---------------------|------------------------|

### Connettori

#### Connessione 1

|      |                     |
|------|---------------------|
| Tipo | Maschio angolato M8 |
|------|---------------------|

# SAC-6P-M 8MR/ 5,0-PUR - Cavo sensore/attuatore



1522163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522163>

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di poli   | 6 |
| Tipo di codifica | A |

## Connessione 2

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

## Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 5 m |
|----------------|-----|

## PUR senza alogenati nero [PUR]

|                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                        |  |
| Peso della linea                       | 34 kg/km                                                                           |
| Numero di poli                         | 6                                                                                  |
| Schermato                              | no                                                                                 |
| Tipo di cavo                           | PUR senza alogenati nero [PUR]                                                     |
| Struttura conduttore segnale linea     | 32x 0,10 mm                                                                        |
| Linea segnale AWG                      | 24                                                                                 |
| Sezione del conduttore                 | 6x 0,25 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                        |
| Diametro filo con guaina isolante      | 1,17 mm ±0,02 mm                                                                   |
| Diametro esterno conduttore            | 5 mm<br>5,00 mm ±0,15 mm                                                           |
| Guaina esterna, materiale              | PUR                                                                                |
| Guaina esterna, colore                 | grigio-nero RAL 7021                                                               |
| Materiale conduttore                   | Filo Cu nudo                                                                       |
| Riempitore materiale                   | PE                                                                                 |
| Materiale, isolamento fili             | PP                                                                                 |
| Conduttore singolo, colore             | marrone, bianco, blu, nero, grigio, rosa                                           |
| Isolamento spessore parete             | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili)                                                        |
| Guaina esterna spessore parete         | ca. 0,70 mm                                                                        |
| Cordatura intera                       | 6 conduttori intorno ai riempitori verso l'anima                                   |
| Resistenza del conduttore max.         | 78 Ω/km (a 20 °C)                                                                  |
| Resistenza di isolamento               | ≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)                                                              |
| Tensione nominale cavi                 | ≤ 300 V                                                                            |
| Tensione di prova                      | ≥ 3000 V                                                                           |
| Raggio di piegatura minima, fisso      | 5 x D                                                                              |
| Raggio di piegatura minima, flessibile | 10 x D                                                                             |
| Raggio di piegatura minimo, fisso      | 25 mm                                                                              |
| Raggio di piegatura minimo, mobile     | 50 mm                                                                              |

# SAC-6P-M 8MR/ 5,0-PUR - Cavo sensore/attuatore



1522163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522163>

|                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 50 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacità di carico dinamico (torsione)  | Torsione: $\pm 180^\circ/\text{m}$ , Cicli di torsione: $\geq 5000000$ , Frequenza di torsione: 35 cicli/min.                                                           |
| Assenza di alogeni                      | secondo DIN VDE 0472 Parte 815                                                                                                                                          |
| Resistenza alla fiamma                  | secondo UL-Style 20549                                                                                                                                                  |
| Resistenza all'olio                     | a norma DIN EN 60811-2-1                                                                                                                                                |
| Altra resistenza                        | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi                                                                                                                     |
|                                         | Resistenza all'idrolisi e ai microbi                                                                                                                                    |
|                                         | resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A)                                                                                                                    |
| Caratteristiche particolari             | per catena portacavi                                                                                                                                                    |
|                                         | privo di silicone                                                                                                                                                       |
|                                         | senza sostanze impregnate di vernice                                                                                                                                    |
| Temperatura ambiente (esercizio)        | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                                                                                                                                     |
|                                         | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                                                                                                                                     |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali


|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione                                           | IP65                                               |
|                                                               | IP67                                               |
|                                                               | IP68                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa)           | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile)          | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M8   |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |


## Disegni

Disegno quotato



Connettore maschio M8 x 1, versione angolata

Disegno schema



Pinning connettore maschio M8, 6 poli, vista lato maschio


# SAC-6P-M 8MR/ 5,0-PUR - Cavo sensore/attuatore

1522163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522163>



Disegno schema



Orientamento dei pinning

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore M8

# SAC-6P-M 8MR/ 5,0-PUR - Cavo sensore/attuatore



1522163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522163>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522163>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                         |                         |             |                       |
|       | 30 V                    | 1,5 A                   | -           | -                     |



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                         |                         |             |                       |
|       | 30 V                    | 1,5 A                   | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-6P-M 8MR/ 5,0-PUR - Cavo sensore/attuatore



1522163

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522163>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,032 kg CO2e |
|---------|---------------|