

# SAC-6P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cavo sensore/attuatore



1522451

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522451>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 6-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M8, codifica: A, lunghezza cavo: 3 m

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
- Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1522451                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF1BNA                                                      |
| Codice prodotto                     | AF1BNA                                                      |
| GTIN                                | 4046356021197                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 120,2 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 120,2 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85444290                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | Standard               |
| Numero di poli     | 6                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | sì                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale guarnizione                  | NBR                                              |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuZn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                                                     |                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Tensione di dimensionamento a norma IEC 61076-2-101 | 30 V                       |
| Resistenza di isolamento                            | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$                             | 30 V AC                    |
|                                                     | 30 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$                             | 1,5 A                      |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Coppia di serraggio | 0,2 Nm (Connettori M8) |
|---------------------|------------------------|

### Connettori

# SAC-6P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cavo sensore/attuatore



1522451

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522451>

## Connessione 1

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Tipo | estremità conduttore libera |
|------|-----------------------------|

## Connessione 2

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo             | Connettore femmina angolato M8 |
| Numero di poli   | 6                              |
| Tipo di codifica | A                              |

## Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 3 m |
|----------------|-----|

## PUR senza alogenati nero [PUR]

|                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                         |                                                                                      |
| Peso della linea                        | 34 kg/km                                                                                                                                                                |
| Numero di poli                          | 6                                                                                                                                                                       |
| Schermato                               | sì                                                                                                                                                                      |
| Tipo di cavo                            | PUR senza alogenati nero [PUR]                                                                                                                                          |
| Struttura conduttore segnale linea      | 18x 0,10 mm                                                                                                                                                             |
| Linea segnale AWG                       | 26                                                                                                                                                                      |
| Sezione del conduttore                  | 6x 0,14 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                                                                                                             |
| Diametro filo con guaina isolante       | 1 mm ±0,05 mm                                                                                                                                                           |
| Diametro esterno conduttore             | 5,2 mm<br>5,20 mm                                                                                                                                                       |
| Guaina esterna, materiale               | PUR                                                                                                                                                                     |
| Guaina esterna, colore                  | grigio-nero RAL 7021                                                                                                                                                    |
| Materiale conduttore                    | Filo Cu nudo                                                                                                                                                            |
| Conduttore singolo, colore              | marrone, bianco, nero, blu, grigio, rosa                                                                                                                                |
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 52 mm                                                                                                                                                                   |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 52 mm                                                                                                                                                                   |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacità di carico dinamico (torsione)  | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥5000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min.                                                                                   |
| Assenza di alogeni                      | secondo DIN VDE 0472 Parte 815                                                                                                                                          |
| Resistenza alla fiamma                  | secondo UL-Style 20549                                                                                                                                                  |
| Resistenza all'olio                     | a norma DIN EN 60811-2-1<br>Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi                                                                                         |

1522451

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522451>

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Altra resistenza                 | Resistenza all'idrolisi e ai microbi                 |
|                                  | resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Caratteristiche particolari      | per catena portacavi                                 |
|                                  | privo di silicone                                    |
|                                  | senza sostanze impregnate di vernice                 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                  |
|                                  | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                  |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali


|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione                                           | IP65                                               |
|                                                               | IP67                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa)           | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile)          | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                |

## Normative e prescrizioni

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Definizione norma  | Connettore M8   |
| Norme/disposizioni | IEC 61076-2-104 |


## Disegni

Disegno quotato




Connettore femmina M8 x 1, angolato

Disegno schema




Pinning connettore femmina M8, 6 poli

Disegno schema



Orientamento dei pinning

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore femmina M8

# SAC-6P- 3,0-PUR/M 8FR SH - Cavo sensore/attuatore



1522451

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522451>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1522451>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                         |                         |             |                       |
|       | 30 V                    | 1,5 A                   | -           | -                     |



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                         |                         |             |                       |
|       | 30 V                    | 1,5 A                   | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 3,174 kg CO2e |
|---------|---------------|