

# SACB-C-H180-8/16-15,0PUR SCO - Custodia mobile



1537938

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1537938>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia mobile, applicazione: Box sensore/attuatore, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Metallo / QUICKON, numero degli slot: 8, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Morsetto a vite estraibile 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 15 m, schermatura: no

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1537938                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF3CCG                                                      |
| Codice prodotto                     | AF3CCG                                                      |
| GTIN                                | 4046356074797                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.141,1 g                                                   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.908,4 g                                                   |
| Numero tariffa doganale             | 85444290                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

## Dati tecnici

### Note

Nota per il montaggio

**IMPORTANTE:** Per la posa dei cavi, fare attenzione ai raggi di curvatura ammessi, perché le forze di flessione eccessive danneggiano il grado di protezione. Scaricare il connettore da carichi meccanici, ad es. con fascette per cavi.

### Caratteristiche articolo

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Tipo di prodotto  | Custodia mobile       |
| Applicazione      | Box sensore/attuatore |
| Numero degli slot | 8                     |
| LED               | no                    |

### Caratteristiche elettriche

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tensione nominale $U_N$            | 120 V AC |
|                                    | 120 V DC |
| Corrente di dimensionamento totale | 10 A     |
| Amperaggio per conduttore max.     | 2 A      |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tipo di attacco sensore-attuatore  | Connettore femmina M12     |
| Collegamento                       | Morsetto a vite estraibile |
| Coppia di serraggio viti coperchio | 0,35 Nm                    |

#### Piedinatura

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Slot/polo = colore conduttore o connessione | 1 / 4 (A) = WH         |
|                                             | 1 / 2 (B) = GYPK       |
|                                             | 2 / 4 (A) = GN         |
|                                             | 2 / 2 (B) = RDBU       |
|                                             | 3 / 4 (A) = YE         |
|                                             | 3 / 2 (B) = WHGN       |
|                                             | 4 / 4 (A) = GY         |
|                                             | 4 / 2 (B) = BNGN       |
|                                             | 5 / 4 (A) = PK         |
|                                             | 5 / 2 (B) = WHYE       |
|                                             | 6 / 4 (A) = RD         |
|                                             | 6 / 2 (B) = YEBN       |
|                                             | 7 / 4 (A) = BK         |
|                                             | 7 / 2 (B) = WHGY       |
|                                             | 8 / 4 (A) = VT         |
|                                             | 8 / 2 (B) = GYBN       |
|                                             | 1-8 / 1 (+ 120 V) = BN |

# SACB-C-H180-8/16-15,0PUR SCO - Custodia mobile



1537938

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1537938>

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | 1-8 / 3 (0 V) = BU  |
|  | 1-8 / 5 (PE) = GNYE |

## Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Indicazione di stato disponibile | no |
|----------------------------------|----|

## Dimensioni

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 58 mm |
| Altezza   | 21 mm |
| Lunghezza | 34 mm |


## Indicazioni materiale

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Materiale Custodia                                  | PBT     |
| Materiale contatti lato cavo di uscita              | lega Cu |
| Materiale inserti portacontatti lato cavo di uscita | PA      |
| Materiale superficie contatti lato cavo di uscita   | dorato  |

## Cavo / linea

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza cavo | 15 m |
|----------------|------|

### PUR/PVC nero [PUR]

|                                                |                                                                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                                |  |
| Peso della linea                               | 183,7 kg/km                                                                          |
| UL AWM Style                                   | 20549 (80 °C / 300 V)                                                                |
| Numero di poli                                 | 19                                                                                   |
| Schermato                                      | no                                                                                   |
| Tipo di cavo                                   | PUR/PVC nero [PUR]                                                                   |
| Struttura conduttore segnale linea             | 28x 0,15 mm                                                                          |
| Linea segnale AWG                              | 20                                                                                   |
| Struttura conduttore tensione di alimentazione | 56x 0,15 mm                                                                          |
| Tensione di alimentazione AWG                  | 17                                                                                   |
| Sezione del conduttore                         | 16x 0,5 mm² (Linea del segnale)<br>3x 1 mm² (Linea di alimentazione)                 |
| Diametro filo con guaina isolante              | 1,5 mm ±0,1 mm (Linea del segnale)<br>2,1 mm ±0,1 mm (Linea di alimentazione)        |
| Diametro esterno conduttore                    | 10,50 mm ±0,2 mm                                                                     |
| Guaina esterna, materiale                      | PUR                                                                                  |
| Guaina esterna, colore                         | nero RAL 9005                                                                        |

1537938

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1537938>

|                                         |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale conduttore                    | Filo Cu nudo                                                                                                                                                                                           |
| Materiale, isolamento fili              | PVC                                                                                                                                                                                                    |
| Conduttore singolo, colore              | marrone, blu, verde/giallo, bianco, verde, giallo, grigio, rosa, rosso, nero, viola, grigio/rosa, rosso/blu, bianco/verde, marrone/verde, bianco/giallo, giallo/marrone, bianco/grigio, grigio/marrone |
| Spessore parete rivestimento interno    | ≥ 0,15 mm                                                                                                                                                                                              |
| Guaina esterna spessore parete          | ≥ 0,76 mm                                                                                                                                                                                              |
| Cordatura intera                        | Fili in posizioni twistati                                                                                                                                                                             |
| Tensione nominale cavi                  | 300 V                                                                                                                                                                                                  |
| Tensione di prova                       | 2000 V                                                                                                                                                                                                 |
| Raggio di piegatura minima, fisso       | 7,5 x D                                                                                                                                                                                                |
| Raggio di piegatura minima, flessibile  | 10 x D                                                                                                                                                                                                 |
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 79 mm                                                                                                                                                                                                  |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 105 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 1500000, Raggio di piegatura: 10 x D, Corsa di posizionamento: 2 m, Velocità di posizionamento: 2 m/s                                                                     |
| Resistenza alla fiamma                  | secondo DIN EN 50265                                                                                                                                                                                   |
| Resistenza all'olio                     | ai sensi della normativa VDE 0472 Parte 803                                                                                                                                                            |
| Altra resistenza                        | Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi                                                                                                                                                    |
| Caratteristiche particolari             | privo di silicone                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente (esercizio)        | -40 °C ... 90 °C (cavi, posa fissa)                                                                                                                                                                    |
|                                         | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                                                                                                                                                                    |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione              | IP65             |
|                                  | IP67             |
|                                  | IP69K            |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |

1537938

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1537938>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1537938>



**cUL Recognized**

ID omologazione: E118976



**UL Recognized**

ID omologazione: E118976

1537938

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1537938>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002585 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

## EU RoHS

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                        | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

## EU REACH SVHC

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                        | 87f86cdc-5048-4736-aa52-fb5baa9f3ad5 |