

M23-00000009002S-SIG - Custodia per connettore circolare



1554104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554104>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodia del connettore per giunti, serie: M23 PRO Signal, diritto, bloccaggio standard e ONECLICK M23, schermato: sì, nota: può essere utilizzato solo in combinazione con gli inserti contatti elencati negli accessori; per le avvertenze di sicurezza e le istruzioni di montaggio vedere l'articolo di riferimento 1629113 (versione a crimpare) o 1467143 (versione a saldare)

Dati commerciali

Codice articolo	1554104
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRABI
Codice prodotto	ABRABI
GTIN	4067923032576
Peso per pezzo (confezione inclusa)	95,671 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	95,671 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

M23-00000009002S-SIG - Custodia per connettore circolare



1554104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554104>

Dati tecnici

Note

Istruzioni per l'ordine:	Inserti portacontatti da ordinare separatamente
--------------------------	---

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Custodia per connettori circolari
Serie	M23 PRO Signal
Applicazione	Segnale
Schermato	sì
Connessione a vite Pg	senza

Indicazioni materiale

Materiale Guarnizione	FKM
-----------------------	-----

Connettori

Tipo	diritto
------	---------

Custodia

Esecuzione	Custodia di accoppiamento
Tipo di filettatura	M23
Tipo	diritto
Tipo di bloccaggio	Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK
Connessione a vite Pg	senza
Materiale (Custodia)	GD-Zn
Materiale (Guarnizione)	FKM
Grado di protezione (inserito)	IP66/IP68 (2 m / 24 h)

Guarnizione

Diámetro esterno conduttore	4 mm ... 8,5 mm
Materiale guarnizione	FKM

Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	100
------------------	-----

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (vedere derating)
Posizione elevata	3000 m

M23-00000009002S-SIG - Custodia per connettore circolare



1554104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554104>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

M23-00000009002S-SIG - Custodia per connettore circolare



1554104

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1554104>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com