SAC-2P-MS/0,25-PUR/ZC-1L-S STS - Cavo sensore/attuatore

1566491

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1566491

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



come da figura, ma con vite autofilettante

Cavo sensore/attuatore, 2 poli, PUR/PVC grigio, connettore maschio M12 SPEEDCON diritto su connettore per valvola esecuzione MSZC con 1 LED, lunghezza: 0,25 m

Dati commerciali

Codice articolo	1566491
Pezzi/conf.	50 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	100 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	AF1CBA
Codice prodotto	AF1CBA
GTIN	4046356323987
Peso per pezzo (confezione inclusa)	22,72 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	14,509 g
Numero tariffa doganale	85444290
Paese di origine	PL

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Cavo sensore/attuatore con connettori per valvole
Numero di poli	3
Numero uscite cavi	1
Schermato	no
Codifica	A

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	II
Grado d'inquinamento	3

Dati di collegamento

Connessione conduttori

Coppia di serraggio	0,4 Nm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	HB
Materiale guarnizione	NBR
Materiale custodia connettori per valvole	TPE-U
Materiale contatto	CuSn
Materiale superficie contatti	Ni/Au
Materiale inserto portacontatti	TPU GF
Materiale contatto	CuSn

Caratteristiche elettriche

Resistenza di isolamento	≥ 100 MΩ
Tensione nominale U_N	250 V AC
	250 V DC
Corrente nominale I_N	4 A

Segnalazione

Segnalazione stato	1 LED
Indicazione di stato disponibile	sì

Connettori

Connessione 1

Tipo	Maschio diritto M12 SPEEDCON
Numero di poli	3
Tipo di bloccaggio	SPEEDCON
Tipo di codifica	A
	CuSn (Contatto)

Materiale	Ni/Au (Superficie contatti)
	TPU GF (Portacontatti)


Connessione 2

Tipo	Connettore per valvole Festo ZC
Numero di poli	3
Materiale	CuSn (Contatto)
	TPE-U (Custodia)
Circuito di protezione	Circuito di protezione e riduzione della corrente di mantenimento

Cavo / linea

Lunghezza cavo	0,25 m

PUR grigio [PUR]

Disegno quotato	
Numero di poli	2
Schermato	no
Tipo di cavo	PUR grigio [PUR]
Linea segnale AWG	24
Sezione del conduttore	2x 0,25 mm² (Linea del segnale)
Diametro esterno conduttore	3,40 mm
Guaina esterna, materiale	PUR
Guaina esterna, colore	grigio RAL 7001
Materiale conduttore	Filo Cu nudo
Conduttore singolo, colore	nero, nero
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 50 °C (cavi, posa fissa)
	-10 °C ... 50 °C (Cavi, posa mobile)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (Connettore M12)
	IP67 (Connettore M12)
	IP65 (Connettori per valvole)
Temperatura ambiente (esercizio)	-10 °C ... 50 °C (connettore per valvole)
	-10 °C ... 50 °C (connettore per valvole)
	-30 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)
	-5 °C ... 70 °C (Cavi, posa mobile)

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060312

ETIM

ETIM 10.0	EC001855

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	5,115 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com