


ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contatto di terra funzionale



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569960>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Contatto di terra funzionale, per custodie per l'elettronica della serie ME-IO-S

I vantaggi

- Montaggio semplificato

Dati commerciali

Codice articolo	1569960
Pezzi/conf.	200 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	200 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHEBF
Codice prodotto	ACHEBF
GTIN	4067923057258
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1,1 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1,1 g
Numero tariffa doganale	85369095
Paese di origine	CN

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contatto di terra funzionale



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569960>

Dati tecnici

Note

Raccomandazione	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.
-----------------	--

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Contatto di terra
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie multifunzione
Serie di custodie	ME-IO-S
Famiglia di prodotti	ME-IO-S..

Dimensioni

Larghezza	5,5 mm
Altezza	2,8 mm
Profondità	14 mm

Indicazioni materiale

Colore	argento
Materiale Contatto	Lega di rame
Finitura superficiale	stagnatura galvanica

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	IEC 60068-2-6:2007-12
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accelerazione	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Urti

Specifica di prova	IEC 60068-2-27:2008-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	15g
Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

Grado di protezione (codice IP)

Specifica di prova	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
--------------------	-----------------------------------

Condizioni ambientali

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contatto di terra funzionale



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569960>

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C (Nessun riscaldamento)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Saldatura THR
-------------------	---------------

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
------------	--------------------------

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contatto di terra funzionale



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569960>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

ME-IO-S FE CONTACT SMT - Contatto di terra funzionale



1569960

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569960>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com