ME-IO-S COVER 100 7035 - Elemento laterale

1569961

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1569961

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Custodie per guide DIN, Elemento laterale, necessari per terminare i vari moduli e per proteggere i connettori bus, larghezza: 6,9 mm, altezza: 100 mm, profondità: 80 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)

I vantaggi

- Ottimizzato per applicazioni economiche grazie alla struttura semplice e al layout predefinito dei moduli
- Il design dei contatti consente di innestare facilmente la custodia
- Offre protezione contro i contatti accidentali

Dati commerciali

Codice articolo	1569961
Pezzi/conf.	30 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	30 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ACHEBF
Codice prodotto	ACHEBF
GTIN	4067923057890
Peso per pezzo (confezione inclusa)	20,52 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	19,49 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	CN

Dati tecnici

Note

Raccomandazione	Nell'area download sono disponibili ulteriori informazioni e misure dettagliate.

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Parete laterale della custodia
Tipo di custodia	Custodie per guide DIN
Tipo di custodia	Custodie multifunzione
Serie di custodie	ME-IO-S
Famiglia di prodotti	ME-IO-S..
Apertura di ventilazione disponibile	no

Dimensioni

Larghezza	6,9 mm
Altezza	100 mm
Profondità	80 mm

Indicazioni materiale

Colore (Parte laterale della custodia)	grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale Custodia	PC
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
CTI secondo IEC 60112	600

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Prova vibrazioni

Specifica di prova	IEC 60068-2-6:2007-12
Frequenza	10 - 150 - 10 Hz
Velocità sweep	1 ottavo/min
Ampiezza	0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)
Accelerazione	5g (60,1 Hz ... 150 Hz)
Durata di prova per asse	2,5 h
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z

Prova al filo incandescente

Specifica di prova	IEC 60695-2-11:2021-10
Temperatura	850 °C
Durata di applicazione	30 s

Prova di fiamma ad ago

Specifica di prova	IEC 60695-11-5:2016-12

Resistenza al calore / prova di pressione della sfera

Specifica di prova	IEC 60695-10-2:2014-02

Temperatura	125 °C
Durata di prova	1 h
Forza	20 N

Urti

Specifica di prova	IEC 60068-2-27:2008-02
Forma d'urto	Semisinusoidale
Accelerazione	15g
Durata urti	11 ms
Numero di urti per direzione	3
Direzioni di prova	Asse X, Y e Z (pos. e neg.)

Condizioni ambientali

Codice IP max. da raggiungere	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	95 %

Montaggio

Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio

Informazioni sull'imballaggio

Confezione	confezionato nel cartone
Tipo di confezionamento	Cartone

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27190602
ECLASS-15.0	27190602

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com