

# SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH - Cavo sensore/attuatore



1571525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, Maschio diritto M8, codifica: A, su Connettore femmina diritto M8, lunghezza cavo: 5 m

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1571525                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF1BJA                                                      |
| Codice prodotto                     | AF1BJA                                                      |
| GTIN                                | 4046356354233                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 179,2 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 173,8 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85444290                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH - Cavo sensore/attuatore



1571525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Numero di poli     | 4                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | sì                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale guarnizione                  | NBR                                              |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuSn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 48 V AC                    |
|                          | 60 V DC                    |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Connettori

#### Connessione 1

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo             | Maschio diritto M8 |
| Numero di poli   | 4                  |
| Tipo di codifica | A                  |

#### Connessione 2

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Tipo           | Connettore femmina diritto M8 |
| Numero di poli | 4                             |

### Cavo / linea

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 5 m |
|----------------|-----|


# SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH - Cavo sensore/attuatore



1571525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>

PUR senza alogenati nero [PUR]

|                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                         |                                                                                       |
| Peso della linea                        | 31 kg/km                                                                                                                                                                |
| UL AWM Style                            | 20549                                                                                                                                                                   |
| Numero di poli                          | 4                                                                                                                                                                       |
| Schermato                               | sì                                                                                                                                                                      |
| Tipo di cavo                            | PUR senza alogenati nero [PUR]                                                                                                                                          |
| Struttura conduttore segnale linea      | 32x 0,10 mm                                                                                                                                                             |
| Linea segnale AWG                       | 24                                                                                                                                                                      |
| Sezione del conduttore                  | 4x 0,25 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                                                                                                             |
| Diametro filo con guaina isolante       | 1,17 mm ±0,02 mm (Linea del segnale)                                                                                                                                    |
| Diametro esterno conduttore             | 4,70 mm ±0,15 mm                                                                                                                                                        |
| Guaina esterna, materiale               | PUR                                                                                                                                                                     |
| Guaina esterna, colore                  | grigio-nero RAL 7021                                                                                                                                                    |
| Materiale conduttore                    | Filo Cu nudo                                                                                                                                                            |
| Materiale, isolamento fili              | PP                                                                                                                                                                      |
| Conduttore singolo, colore              | marrone, bianco, blu, nero                                                                                                                                              |
| Isolamento spessore parete              | ≥ 0,21 mm (Isolamento fili)<br>ca. 0,50 mm (Guaina esterna)                                                                                                             |
| Cordatura intera                        | 4 fili twistati longitudinalmente                                                                                                                                       |
| Copertura schermata ottica              | 80 %                                                                                                                                                                    |
| Resistenza del conduttore max.          | max. 78 Ω/km (a 20 °C)                                                                                                                                                  |
| Resistenza di isolamento                | ≥ 100 GΩ*km (a 20 °C)                                                                                                                                                   |
| Tensione nominale cavi                  | ≤ 300 V                                                                                                                                                                 |
| Tensione di prova                       | ≥ 3000 V                                                                                                                                                                |
| Raggio di piegatura minimo, fisso       | 24 mm                                                                                                                                                                   |
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 48 mm                                                                                                                                                                   |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 10000000, Raggio di piegatura: 48 mm, Corsa di posizionamento: 10 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s, Accelerazione: 10 m/s <sup>2</sup> |
| Capacità di carico dinamico (torsione)  | Torsione: ±180 °/m, Cicli di torsione: ≥2000000, Frequenza di torsione: 35 cicli/min.                                                                                   |
| Assenza di alogeni                      | secondo DIN VDE 0472 Parte 815                                                                                                                                          |
| Resistenza alla fiamma                  | secondo UL 758/1581 FT2<br>DIN EN 60332-2-2 (20 s)                                                                                                                      |
| Resistenza all'olio                     | a norma DIN EN 60811-2-1<br>Ottima resistenza contro acidi, liscivie e solventi                                                                                         |

# SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH - Cavo sensore/attuatore



1571525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>

|                                  |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Altra resistenza                 | Resistenza all'idrolisi e ai microbi                 |
|                                  | resistente ai raggi UV (secondo DIN EN ISO 4892-2-A) |
| Caratteristiche particolari      | per catena portacavi                                 |
|                                  | privo di silicone                                    |
|                                  | senza sostanze impregnate di vernice                 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                  |
|                                  | -25 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                 |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione              | IP65                                               |
|                                  | IP67                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |
|                                  | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                |
|                                  | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                |

# SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH - Cavo sensore/attuatore

1571525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>


## Disegni

Disegno quotato



Connettore maschio M8 x 1, versione diritta

Disegno quotato



Connettore femmina M8 x 1, diritto, schermato

# SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH - Cavo sensore/attuatore

1571525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>

Disegno schema



Pinning connettore maschio M8, 4 poli, vista lato maschio

Disegno schema



Pinning connettore femmina M8, 4 poli, vista lato femmina

# SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH - Cavo sensore/attuatore



1571525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>

Schema di collegamento



Equipaggiamento dei contatti del connettore/connettore femmina M8

# SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH - Cavo sensore/attuatore



1571525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>

## Omologazioni

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>



**EAC-RoHS**

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH - Cavo sensore/attuatore



1571525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR/M 8FSSH - Cavo sensore/attuatore



1571525

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1571525>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS

Sì, Nessuna deroga

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

### EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)

Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%

### EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg

4,08 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)