
VL3 FPM 238 - Monitor

1580713

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580713

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Il VL3 FPM 238 è un display touch a schermo piatto da 23,8 pollici per applicazioni industriali, 1920 x 1080, grado di protezione IP66 e con lo stesso look e le stesse misure dei modelli WP 6.. ./TP 6... e VL3 PPC.

Descrizione del prodotto

Il Valueline VL3 FPM è un display a schermo piatto per le applicazioni industriali ed è impiegabile ovunque dove lo schermo debba essere posizionato a distanza.

I vantaggi

- Display da 23,8"
- Ingressi DisplayPort, VGA e HDMI
- 2 porte USB per tastiera e mouse
- Temperatura ambiente durante il funzionamento di -20 °C ... 60 °C

Dati commerciali

Codice articolo	1580713
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	DRBAAD
Codice prodotto	DRBAAD
GTIN	4067923071476
Peso per pezzo (confezione inclusa)	14.700 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	9.200 g
Numero tariffa doganale	85285210
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Note

Nota per l'utilizzo	Solo per l'uso industriale

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Monitor

Dati computer

Equipaggiamento speciale	senza

Display

Tipo di display	60.5 cm / 23.8"-TFT
Risoluzione monitor	1920 x 1080 Pixel
Formati del display	16:9
Tecnologia touch	Schermo multi-touch capacitivo
Tipo di illuminazione del display	LED
Luminosità	450 cd/m²
MTBF	50000 h
Gamma di colori	16,7 milioni di colori

Caratteristiche elettriche

Alimentazione

Tensione di alimentazione (DC)	24 V DC ±20 %
Max. corrente assorbita	1,44 A (24 V DC)

Dati di collegamento

Alimentazione di potenza

Collegamento	Tecnologia Push-in
Sezione conduttore rigida	0,2 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG	24 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	30 mm

Interfacce

Interfacce	1 USB tipo A (solo per comando touch)
	1 x DisplayPort
	1 x HDMI
	1x VGA

Dimensioni

Dimensioni di montaggio

Larghezza / Altezza / Spessore	571 mm / 354 mm / 54 mm (Foro parete)

Indicazioni materiale

Colore (Custodia)	alluminio brillante (RAL 9006)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP66 (Lato anteriore (supporto per piastra frontale))
	IP30 (Lato posteriore/perimetro, in caso di installazione VESA)
Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-40 °C ... 70 °C
Posizione elevata	≤ 2000 m
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 95 % (senza condensa)
Urti	15g, 11 ms, secondo IEC 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	1g, secondo EN 60068-2-6

Montaggio

Tipo di montaggio	Foro parete
	Supporto VESA
Sistema di supporto	VESA MIS-D 100 C (Decade omologazione secondo UL 61010)

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1580713

IECEE CB Scheme
ID omologazione: US-45363-UL

cULus Listed
ID omologazione: E238705-D1066 UL CoC

cULus Listed
ID omologazione: E196811-20250620

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	19200201
ECLASS-15.0	19200201

ETIM

ETIM 10.0	EC004862

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com