

RC-19S1N120000 - Inserto contatti



1602749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602749>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



La figura mostra la versione a 12 poli

Inserto contatti, M23, numero poli: 16+3, tipo di connessione del contatto: Femmina, A saldare a mano, serie: NC, RC, RM, TU, UC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dati commerciali

Codice articolo	1602749
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABRAFU
Codice prodotto	ABRAFU
GTIN	4046356241359
Peso per pezzo (confezione inclusa)	7,92 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	5,427 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

RC-19S1N120000 - Inserto contatti

1602749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602749>



Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Serie	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Applicazione	Segnale
Numero di poli	19
Piano d'inserimento	16+3
Numero contatti di comando	19
Codifica	N
Tipo di filettatura	M23

Caratteristiche elettriche

Contatti: Gruppo di contatti 1

Diametro contatto	1,5 mm
Sezione min.	0,08 mm ²
Sezione max.	1 mm ²
Corrente nominale I_N	10 A (a una sezione di connessione max.)
Tensione nominale U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	3
Tensione impulsiva di dimensionamento	1,5 kV

Contatti: Gruppo di contatti 2

Diametro contatto	1 mm
Sezione min.	0,08 mm ²
Sezione max.	1 mm ²
Corrente nominale I_N	8 A

Contatti: Gruppo di contatti 3

Diametro contatto	1,5 mm
Corrente nominale I_N	8 A

Dati di collegamento

Collegamento	A saldare a mano
--------------	------------------

Indicazioni materiale

Materiale Corpo isolante	PA 6.6
Materiale Contatto	CuZn

RC-19S1N120000 - Inserto contatti



1602749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602749>

Materiale Superficie contatti	Ni/Au
-------------------------------	-------

Connettori

Senso di rotazione	standard
--------------------	----------


Caratteristiche meccaniche

Dati meccanici

Cicli di manovra	100
------------------	-----


Disegni

Disegno schema



Pinning

Disegno schema



Disegno quotato

RC-19S1N120000 - Inserto contatti



1602749

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1602749>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 10.0	EC003557
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Lead(n. CAS: 7439-92-1)
SCIP	011bdc2-821a-4f35-88fe-0400b950c6e5