

# RC-Z2052 - Pressacavi



1604216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604216>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Pressacavi, materiale connessione a vite: Ottone, nichelato, diametro esterno cavo 8 mm ... 12 mm, schermatura: no, filettatura: Pg11, serie: RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

## Dati commerciali

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Codice articolo                     | 1604216   |
| Pezzi/conf.                         | 20 Pezzi  |
| Quantità di ordinazione minima      | 20 Pezzi  |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABRAFT  |
| Codice prodotto                     | ABRAFT  |
| GTIN                                | 4046356248129   |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 33,39 g   |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 31,309 g  |
| Numero tariffa doganale             | 74198090  |
| Paese di origine                    | DE  |

# RC-Z2052 - Pressacavi



1604216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604216>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo di prodotto            | Connessione a vite per cavo |
| Serie                       | RC                          |
| Tipo di collegamento a vite | Staffa doppia               |
| Schermato                   | no                          |

### Dimensioni

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Tipo filettatura lato collegamenti | Pg11 |
|------------------------------------|------|

### Indicazioni materiale

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Colore                       | color ottone      |
| Materiale connessione a vite | Ottone, nichelato |

### Cavo / linea

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Diametro esterno conduttore | 8 mm ... 12 mm |
|-----------------------------|----------------|

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                     |      |
|---------------------|------|
| Grado di protezione | IP65 |
|---------------------|------|

# RC-Z2052 - Pressacavi



1604216

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1604216>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140801 |
| ECLASS-15.0 | 27140801 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000441 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121300 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|   |      |
|---|------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì   |
| con eccezione delle deroghe, se note      | 6(c) |

### China RoHS

|  |   |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50   |
|  | Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base all'articolo è disponibile nell'area di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS. |

### EU REACH SVHC

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead(n. CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP  | 1774f907-231c-4448-a1c1-465637a5d282 |