

BS-MAGAZINE PROFILE T - Profilo di montaggio del caricatore



1640730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640730>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Profilo di montaggio per caricatori senza superficie di siglatura.

Dati commerciali

Codice articolo	1640730
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH2XX1
Codice prodotto	BH2XX1
GTIN	4067923167216
Peso per pezzo (confezione esclusa)	55 g
Numero tariffa doganale	39162000
Paese di origine	DE

BS-MAGAZINE PROFILE T - Profilo di montaggio del caricatore



1640730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640730>

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	21 mm
Altezza	5 mm
Lunghezza	988 mm

Indicazioni materiale

Colore	trasparente
Materiale	ABS

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente ottimale (stoccaggio/trasporto)	20,00 °C 60,00 %
Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 35 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	0 °C ... 60 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 80 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	20 % ... 80 %
Resistenza ai raggi UV	Nastro adesivo resistente ai raggi UV, durante lo stoccaggio proteggerlo dalla luce solare diretta.

Montaggio

Nota per il montaggio	Istruzioni per l'installazione: Il profilo a T può essere montato in posizioni di installazione con un'inclinazione fino a 10°, tenendo conto delle istruzioni di incollaggio. La superficie di appoggio deve essere sufficientemente stabile, liscia e resistente, ad esempio una lamiera di acciaio inossidabile. Carico massimo di peso: 7 kg/10 cm di larghezza con inclinazione massima di 10°. Istruzioni per l'incollaggio: Le superfici e i componenti di giunzione devono essere asciutti e puliti. Evitare la condensazione dell'umidità sulle superfici da incollare. I componenti di giunzione devono essere privi di polvere, grasso, olio e agenti distaccanti. I rivestimenti o gli strati di finitura non aderenti devono essere rimossi o stabilizzati. La pressione (circa 10-15 N/cm²) viene applicata con un rullo pressore o una pressa per superfici. Il tempo di indurimento dell'adesivo è di 24 ore.
-----------------------	--

BS-MAGAZINE PROFILE T - Profilo di montaggio del caricatore



1640730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640730>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	21101030
ECLASS-15.0	21101030

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

BS-MAGAZINE PROFILE T - Profilo di montaggio del caricatore



1640730

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1640730>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com