

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Frenafili

1645918

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645918>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Strutturazione di conduttori per sezioni da 0,5 mm² ... 6 mm². Compatibile con guide DIN NS 35 e materiale di siglatura UC-TM 6- o UCT-TM 6.



I vantaggi

- Risparmio di tempo e riduzione dei tempi di ricerca grazie alla rapidità di accesso del conduttore
- Postazioni di montaggio chiare per il cablaggio grazie all'organizzazione della posa dei conduttori
- Riduzione del rischio di confusione con sezioni trasversali simili grazie alle opzioni di etichettatura
- Migliore accessibilità dei conduttori grazie alle opzioni di fissaggio flessibili
- Installazione semplice grazie alla compatibilità con le guide DIN NS 35

Dati commerciali

Codice articolo	1645918
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	BH2XX1
Codice prodotto	BH2XX1
GTIN	4067923175280
Peso per pezzo (confezione inclusa)	108 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	100 g
Numero tariffa doganale	39269097
Paese di origine	DE

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Frenafili



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645918>

Set composto da

BS-WIRE BRAKE-6 - Frenafili

1642850

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1642850>



Strutturazione di conduttori per sezioni da 0,5 a 6 mm². Compatibile con la guida DIN NS 35 e con il materiale di siglatura UC-TM 6 o UCT-TM 6.

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Frenafili



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645918>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Materiale di montaggio
------------------	------------------------

Dimensioni

Larghezza	11 mm
Altezza	45 mm
Lunghezza	70 mm

Misure esterne

Diametro esterno	1,6 mm ... 5,8 mm
------------------	-------------------

Indicazioni materiale

Colore	nero (RAL 9005)
Materiale	PC/PBT

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	5 °C ... 35 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	0 °C ... 60 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 85 %
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	20 % ... 85 %

Montaggio

Tipo di montaggio	NS 35/15, NS 35/7,5
-------------------	---------------------

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Frenafili



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645918>

Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27182815
ECLASS-15.0	27182815

ETIM

ETIM 10.0	EC002624
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

BS-WIRE BRAKE-6 SET - Frenafili



1645918

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1645918>

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Non applicabile, nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica
---	--

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	1,44 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

info_it@phoenixcontact.com