

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Inserto portacontatti D-SUB, grandezza linguetta 2, con 15 contatti di segnale, tipo contatto femmina, Gender-Changer, fissaggio mediante filettatura 4-40 UNC



Dati commerciali

Codice articolo	1652664
Pezzi/conf.	10 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	10 Pezzi
Nota	Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi)
Codice vendita	ABNCAB
Codice prodotto	ABNCAB
GTIN	4017918952822
Peso per pezzo (confezione inclusa)	13,59 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	12,79 g
Numero tariffa doganale	85366990
Paese di origine	DE

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Inserto contatti
Tipo	D-SUB
Numero di poli	15
Piano d'inserimento	D-SUB
Schermato	no
Uscita cavo	diritto

Caratteristiche di isolamento

Categoria di sovratensione	III
Grado d'inquinamento	2

Caratteristiche elettriche

Tensione di dimensionamento (III/3)	125 V
Tensione impulsiva di dimensionamento	1 kV
Corrente nominale	5 A
Mezzo trasmissivo	Rame
Trasmissione di potenza	Potenza

Dati di collegamento

Collegamento	Giunto
--------------	--------

Interfacce

Tipo di segnale/categoria	Universale Bus
---------------------------	----------------

Dimensioni

Larghezza	17,8 mm
Altezza	39,26 mm
Lunghezza	12,55 mm

Indicazioni materiale

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Materiale custodia	Metallo
Materiale superficie custodia	metallizzato
Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Oro
Materiale inserto portacontatti	Poliestere, GF

Cavo / linea

Tipo di segnale/categoria	Universale Bus
---------------------------	----------------

Caratteristiche meccaniche

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer



1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 200
------------------	-------

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente (esercizio)	-55 °C ... 125 °C

Montaggio

Tipo di montaggio	Filettatura
-------------------	-------------

VS-15-GC-BU/BU - D-SUB Gender-Changer

1652664

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1652664>



Classifiche

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì, Nessuna deroga
---	--------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%
---	---

EF3.1 Cambiamento climatico

CO2e kg	0,316 kg CO2e
---------	---------------