

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Inserto connettori femmina RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653168>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Inserto portacontatti femmina RJ45, modulare (Keystone), CAT6, 8 poli, schermato, con connessione cavo (LSA), per cavetti e conduttori rigidi AWG 26 ... 22

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1653168                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 5 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 5 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ABNACA                                                      |
| Codice prodotto                     | ABNACA                                                      |
| GTIN                                | 4017918970086                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 30,36 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 27,394 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | CN                                                          |

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Inserto connettori femmina RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653168>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Tipo di prodotto    | Inserto portacontatti femmina |
| Tipo                | RJ45                          |
| Numero di poli      | 8                             |
| Piano d'inserimento | RJ45                          |
| Numero degli slot   | 1                             |
| Schermato           | sì                            |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
|----------------------------|----|

### Caratteristiche elettriche

|                                             |                            |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| Tensione di dimensionamento (III/3)         | 72 V (DC)                  |
| Corrente nominale                           | 2 A                        |
| Resistenza di isolamento                    | $\geq 500 \text{ M}\Omega$ |
| Corrente nominale $I_N$                     | 2 A                        |
| Resistenza di passaggio                     | $\leq 20 \text{ m}\Omega$  |
| Mezzo trasmissivo                           | Rame                       |
| Velocità di trasmissione                    | 1 Gbit/s                   |
| Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6 <sub>A</sub>          |
| Trasmissione di potenza                     | PoE++                      |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Collegamento | Connessione IDC |
|--------------|-----------------|

### Interfacce

|                           |                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6 <sub>A</sub> (La certificazione GHMT corrisponde alla specifica per la categoria 6A a norma ISO/ IEC 11801-1 ed.1.0), 1 Gbit/s |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Indicazioni materiale

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0           |
| Materiale custodia                     | Plastica     |
| Materiale contatto                     | Lega di rame |
| Materiale superficie contatti          | Oro          |

### Cavo / linea

|                           |                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di cavo              | Adatto per cavi rotondi, cavetti e conduttori rigidi. Non adatto per cavi piatti                                                             |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6 <sub>A</sub> (La certificazione GHMT corrisponde alla specifica per la categoria 6A a norma ISO/ IEC 11801-1 ed.1.0), 1 Gbit/s |

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Inserto connettori femmina RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653168>

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Diametro esterno conduttore | 8 mm  |
| Diametro esterno conduttore | 10 mm |
| Schermatura                 | 360°  |

## Caratteristiche meccaniche

### Dati meccanici

|                  |        |
|------------------|--------|
| Cicli di manovra | ≥ 1000 |
|------------------|--------|

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Grado di protezione              | IP20             |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 66 °C |

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Inserto connettori femmina RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653168>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440390 |
| ECLASS-15.0 | 27440318 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002597 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA - Inserto connettori femmina RJ45



1653168

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1653168>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |              |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 1,82 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)