

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D - Cavo sensore/attuatore



1696031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR/PVC, giallo, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 1,5 m, DESINA

## I vantaggi

- Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1696031                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AF1CCA                                                      |
| Codice prodotto                     | AF1CCA                                                      |
| GTIN                                | 4017918181000                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75 g                                                        |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 75,1 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 85444290                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D - Cavo sensore/attuatore



1696031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto   | Cavo sensore/attuatore |
| Applicazione       | DESINA                 |
| Numero di poli     | 4                      |
| Numero uscite cavi | 1                      |
| Schermato          | no                     |
| Codifica           | A                      |

### Caratteristiche di isolamento

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado d'inquinamento       | 3  |

### Indicazioni materiale

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB                                               |
| Materiale guarnizione                  | NBR                                              |
| Materiale impugnatura                  | TPU, difficilmente infiammabile, autoestinguente |
| Materiale contatto                     | CuSn                                             |
| Materiale superficie contatti          | Ni/Au                                            |
| Materiale inserto portacontatti        | TPU GF                                           |
| Materiale connessione a vite           | Pressogetto di zinco, nichelato                  |

### Caratteristiche elettriche

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Resistenza di isolamento | $\geq 100 \text{ M}\Omega$ |
| Tensione nominale $U_N$  | 250 V AC                   |
|                          | 250 V DC                   |
| Corrente nominale $I_N$  | 4 A                        |

### Caratteristiche meccaniche

#### Dati meccanici

|                  |            |
|------------------|------------|
| Cicli di manovra | $\geq 100$ |
|------------------|------------|

### Segnalazione

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Segnalazione stato               | no |
| Indicazione di stato disponibile | no |

### Dati di collegamento

#### Connessione conduttori

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
|---------------------|--------|

### Connettori

#### Connessione 1

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D - Cavo sensore/attuatore



1696031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo             | Maschio diritto M12 |
| Numero di poli   | 4                   |
| Tipo di codifica | A                   |


## Connessione 2

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Tipo             | Connettore femmina diritto M12 |
| Numero di poli   | 4                              |
| Tipo di codifica | A                              |

## Cavo / linea

|                |       |
|----------------|-------|
| Lunghezza cavo | 1,5 m |
|----------------|-------|

## PUR/PVC giallo DESINA [140]

|                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato                    |                |
| Peso della linea                   | 39 kg/km                                                                                          |
| UL AWM Style                       | 20549                                                                                             |
| Numero di poli                     | 4                                                                                                 |
| Schermato                          | no                                                                                                |
| Tipo di cavo                       | PUR/PVC giallo DESINA [140]                                                                       |
| Struttura conduttore segnale linea | 42x 0,10 mm                                                                                       |
| Linea segnale AWG                  | 22                                                                                                |
| Sezione del conduttore             | 4x 0,34 mm <sup>2</sup> (Linea del segnale)                                                       |
| Diametro filo con guaina isolante  | 1,5 mm ±0,05 mm                                                                                   |
| Diametro esterno conduttore        | 5,20 mm ±0,2 mm                                                                                   |
| Guaina esterna, materiale          | PUR                                                                                               |
| Guaina esterna, colore             | giallo                                                                                            |
| Materiale conduttore               | Filo Cu nudo                                                                                      |
| Materiale, isolamento fili         | PVC                                                                                               |
| Conduttore singolo, colore         | marrone, bianco, blu, nero                                                                        |
| Isolamento spessore parete         | ca. 0,30 mm (Isolamento fili)<br>≥ 0,38 mm (Guaina esterna)<br>ca. 0,35 mm (rivestimento interno) |
| Cordatura intera                   | 4 fili twistati longitudinalmente                                                                 |
| Resistenza del conduttore max.     | max. 58 Ω/km (a 20 °C)                                                                            |
| Resistenza di isolamento           | ≥ 1 GΩ*km (a 20 °C)                                                                               |
| Tensione nominale cavi             | ≤ 300 V                                                                                           |
| Tensione di prova                  | ≥ 3000 V                                                                                          |
| Raggio di piegatura minimo, fisso  | 52 mm                                                                                             |

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D - Cavo sensore/attuatore



1696031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>

|                                         |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raggio di piegatura minimo, mobile      | 52 mm                                                                                                                             |
| Capacità di carico dinamica (flessione) | Cicli di piegatura, massimo: 2000000, Raggio di piegatura: 52 mm, Corsa di posizionamento: 5 m, Velocità di posizionamento: 3 m/s |
| Resistenza alla fiamma                  | secondo UL-Style 20549                                                                                                            |
| Temperatura ambiente (esercizio)        | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                                                                                               |
|                                         | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                                                                                               |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

### Condizioni ambientali

|                                                               |                                                    |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grado di protezione                                           | IP65                                               |
|                                                               | IP67                                               |
|                                                               | IP68                                               |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Connettore maschio/femmina) | -25 °C ... 90 °C (connettore / connectore femmina) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa fissa)           | -25 °C ... 80 °C (cavi, posa fissa)                |
| Temperatura ambiente (esercizio) (Cavi, posa mobile)          | -5 °C ... 80 °C (Cavi, posa mobile)                |

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D - Cavo sensore/attuatore

1696031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>

## Disegni

Disegno quotato



Connettore M12 x 1, diritto, schermato

Disegno quotato



Connettore femmina M12 x 1, diritto

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D - Cavo sensore/attuatore



1696031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>

Disegno schema



Pinning connettore M12, 4 poli, codifica A, lato maschio

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D - Cavo sensore/attuatore



1696031


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>

Disegno schema



Pinning connettore femmina M12, 4 poli, codifica A, lato femmina

Schema di collegamento



# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D - Cavo sensore/attuatore



1696031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>

## Omologazioni

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>



### UL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                         |                         |             |                       |
|       | 300 V                   | 4 A                     | -           | -                     |



### cUL Listed

ID omologazione: FILE E 221474

|       | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine |                         |                         |             |                       |
|       | 300 V                   | 4 A                     | -           | -                     |



### EAC-RoHS

ID omologazione: RU D-DE.HB35.B.00387

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D - Cavo sensore/attuatore



1696031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001855 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS D - Cavo sensore/attuatore



1696031

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1696031>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,338 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)