


# ISPC 16/ 4-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati



1748561

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748561>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm<sup>2</sup>, colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Ag, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 4, numero di file: 1, numero poli: 4, numero di connessioni: 4, serie di prodotti: ISPC 16/...-ST, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON PC 16, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

## I vantaggi

- Connessione Push-in rapida senza utensili
- La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
- Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
- Spine invertite con contatti maschio per uscite apparecchio con protezione antinfortunistica oppure collegamenti cavo - cavo volanti

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1748561                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AAEFBB                                                      |
| Codice prodotto                     | AAEFBB                                                      |
| GTIN                                | 4046356310628                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 34,27 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 34,25 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | IN                                                          |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Connettore per circuiti stampati |
| Famiglia di prodotti  | ISPC 16/...-ST                   |
| Linea di prodotti     | COMBICON Connectors XL           |
| Tipo                  | Standard                         |
| Numero di poli        | 4                                |
| Passo                 | 10,16 mm                         |
| Numero collegamenti   | 4                                |
| Numero di file        | 1                                |
| Numero dei potenziali | 4                                |
| Tipo di fissaggio     | assente                          |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Corrente nominale $I_N$                       | 76 A    |
| Tensione nominale $U_N$                       | 1000 V  |
| Resistenza di contatto                        | 0,35 mΩ |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 1000 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 8 kV    |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 1000 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 8 kV    |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 1000 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 6 kV    |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tipo                             | Standard           |
| Sistema di connettori            | COMBICON PC 16     |
| Sezione nominale                 | 16 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di connessione del contatto | Spina              |

#### Bloccaggio

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Tipo di bloccaggio | assente |
| Tipo di fissaggio  | assente |

#### Connessione conduttori

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Collegamento                                | Connessione a molla Push-in                 |
| Direzione di collegamento conduttore/scheda | 0 °                                         |
| Sezione conduttore rigida                   | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile               | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore AWG                      | 18 ... 4                                    |

# ISPC 16/ 4-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati



1748561

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748561>

|                                                                                        |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica              | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica              | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup> |
| 2 conduttori di sezione identica rigidi                                                | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili                                            | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,75 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>  |
| Calibro a tampone a x b / diametro                                                     | - / 5,4 mm                                  |
| Lunghezza del tratto da spelare                                                        | 18 mm                                       |

## Indicazioni materiale


### Indicazioni materiale - contatti

|                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                            | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto                                              | Lega Cu                                                                               |
| Finitura superficiale                                           | argento galvanizzato                                                                  |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Argento (4 µm - 8 µm Ag)                                                              |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)     | Argento (4 µm - 8 µm Ag)                                                              |

### Indicazioni materiale - custodia

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Colore (Custodia)                                                  | verde (6021) |
| Materiale isolante                                                 | PA           |
| Gruppo materiale isolante                                          | I            |
| CTI secondo IEC 60112                                              | 600          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                             | V0           |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12  | 850          |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2   | 125 °C       |

## Dimensioni

|                 |                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Passo           | 10,16 mm                                                                             |
| Larghezza [w]   | 43,68 mm                                                                             |
| Altezza [h]     | 25,1 mm                                                                              |
| Lunghezza [l]   | 45,1 mm                                                                              |

## Note

## Nota per il funzionamento

Secondo la norma DIN EN 61984, i connettori COMBICON sono connettori senza potenza commutabile (COC). Per un utilizzo conforme alla destinazione d'uso non devono essere inseriti o scollegati quando sono ancora sotto tensione o sotto carico.

## Controlli meccanici

## Connessione conduttori

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato          | Prova superata                      |

## Prova di integrità e stabilità dei conduttori

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato          | Prova superata                      |

## Collegamento e scollegamento ripetuto

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato          | Prova superata                      |

## Prova di trazione

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Specifica di prova                                                                | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12        |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,75 mm <sup>2</sup> / rigido / > 30 N     |
|                                                                                   | 0,75 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 30 N |
|                                                                                   | 16 mm <sup>2</sup> / rigido / > 100 N      |
|                                                                                   | 16 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 100 N  |

## Forza di inserzione/trazione

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Specifica di prova                 | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Risultato                          | Prova superata            |
| Numero di cicli                    | 50                        |
| Forza di inserzione per polo circa | 10 N                      |
| Forza di trazione per polo circa   | 8 N                       |

## Resistenza delle scritte

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| Risultato          | Prova superata            |

## Polarizzazione e codifica

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Risultato          | Prova superata            |

## Controllo visivo

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
| Risultato          | Prova superata           |

## Controllo dimensionale

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
| Risultato          | Prova superata           |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Controllo della vita elettrica

|                                                   |                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Specifica di prova                                | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare | 9,8 kV                                      |
| Resistività di massa R <sub>1</sub>               | 0,35 mΩ                                     |
| Resistività di massa R <sub>2</sub>               | 0,34 mΩ                                     |
| Cicli di manovra                                  | 50                                          |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui        | > 5 MΩ                                      |

## Controllo climatico

|                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Specifica di prova                          | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Sollecitazione per effetto della corrosione | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> su 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore       | 100 °C/168 h                                                              |
| Tensione alternata fissa                    | 4,26 kV                                                                   |

## Prova vibrazioni

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza                | 10 - 150 - 10 Hz                        |
| Velocità sweep           | 1 ottavo/min                            |
| Ampiezza                 | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)             |
| Accelerazione            | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                 |
| Durata di prova per asse | 2,5 h                                   |
| Direzioni di prova       | Asse X, Y e Z                           |

## Condizioni ambientali

|                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C                                           |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %                                              |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                           |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento) |

## Controlli elettrici

## Prova termica | Gruppo di controllo C

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova     | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
| Numero di poli testati | 9                        |

## Resistenza di isolamento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ                   |

## Cicli di temperatura

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato          | Prova superata                      |

## Distanze di isolamento in aria e superficiale |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
|--------------------|-------------------------------------|

# ISPC 16/ 4-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati



1748561


<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748561>

|                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gruppo materiale isolante                                                      | I       |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 600 |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3)                                     | 1000 V  |
| Tensione impulsiva nominale (III/3)                                            | 8 kV    |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 8 mm    |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)                | 12,5 mm |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2)                                     | 1000 V  |
| Tensione impulsiva nominale (III/2)                                            | 8 kV    |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 8 mm    |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)                | 8 mm    |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2)                                      | 1000 V  |
| Tensione impulsiva nominale (II/2)                                             | 6 kV    |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)  | 5,5 mm  |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)                 | 5,5 mm  |


## Informazioni sull'imballaggio

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|

## Disegni




Tipo: ISPC 16/...-ST-10,16 con DFK-IPC 16/...-ST-10,16




Curva di declassamento per: ISPC 16/...-ST-10,16 con IPCV 16/...-G-10,16


1748561

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748561>



Tipo: SPC 16/...-ST-10,16 con ISPC 16/...-ST-10,16



Tipo: PC 16/...-ST-10,16 con ISPC 16/...-ST-10,16



Tipo: ISPC 16/...-ST-10,16 con PC industriale 16/...-G-10,16



Tipo: ISPC 16/...-ST-10,16 con PC industriale 16/...-GU-10,16

# ISPC 16/ 4-ST-10,16 - Connettore per circuiti stampati



1748561

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748561>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748561>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425-20040202 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                             |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 600 V                   | 66 A                    | 20 - 4      | -                     |
| C                                                                                                                                             |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 600 V                   | 66 A                    | 20 - 4      | -                     |

|  <b>Omologazione marchio VDE</b><br>ID omologazione: 40055586 |                         |                         |             |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                          |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                                | 1000 V                  | 76 A                    | -           | 0,75 - 16             |

1748561

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1748561>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002638 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,224 kg CO2e |
|---------|---------------|