


# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati



1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm<sup>2</sup>, colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 16, numero di file: 1, numero poli: 16, numero di connessioni: 16, serie di prodotti: FK-MCP 1,5/...-ST-LR, passo: 3,5 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: Bloccaggio Lock and Release, tipo di fissaggio: Leva di espulsione Lock & Release, tipo di confezione: confezionato nel cartone

## I vantaggi

- Connessione Push-in rapida senza utensili
- La forza di contatto definita assicura un contatto stabile a lungo
- Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
- Aggancio automatico e sgancio intuitivo grazie alla leva di comando Lock and Release evidenziata a colori
- Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1817372                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | AABFMC                                                      |
| Codice prodotto                     | AABFMC                                                      |
| GTIN                                | 4046356756716                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 15,543 g                                                    |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 15,523 g                                                    |
| Numero tariffa doganale             | 85366990                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati



1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Tipo di prodotto      | Connettore per circuiti stampati  |
| Famiglia di prodotti  | FK-MCP 1,5/...-ST-LR              |
| Linea di prodotti     | COMBICON Connectors S             |
| Tipo                  | Standard                          |
| Numero di poli        | 16                                |
| Passo                 | 3,5 mm                            |
| Numero collegamenti   | 16                                |
| Numero di file        | 1                                 |
| Numero dei potenziali | 16                                |
| Tipo di fissaggio     | Leva di espulsione Lock & Release |

### Caratteristiche elettriche

#### Caratteristiche

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| Corrente nominale $I_N$                       | 8 A    |
| Tensione nominale $U_N$                       | 160 V  |
| Resistenza di contatto                        | 2 mΩ   |
| Tensione di dimensionamento (III/3)           | 160 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/3) | 2,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (III/2)           | 160 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (III/2) | 2,5 kV |
| Tensione di dimensionamento (II/2)            | 320 V  |
| Tensione impulsiva di dimensionamento (II/2)  | 2,5 kV |

### Dati di collegamento

#### Tecnologia di connessione

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Tipo                             | Standard            |
| Sistema di connettori            | COMBICON MC 1,5     |
| Sezione nominale                 | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di connessione del contatto | Femmina             |

#### Bloccaggio

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Tipo di bloccaggio | Bloccaggio Lock and Release       |
| Tipo di fissaggio  | Leva di espulsione Lock & Release |

#### Connessione conduttori

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Collegamento                                | Connessione a molla Push-in                  |
| Direzione di collegamento conduttore/scheda | 0 °                                          |
| Sezione conduttore rigida                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore flessibile               | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sezione conduttore AWG                      | 26 ... 16                                    |

# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati



1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| Calibro a tampone a x b / diametro                                        | 2,4 mm x 1,5 mm / -  |
| Lunghezza del tratto da spelare                                           | 9 mm                 |

## Indicazioni per puntalini senza collare di isolamento

|                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| pinza a crimpare consigliata                           | 1212034 CRIMPFOX 6                           |
| capocorda senza colletto isolante, a norma DIN 46228-1 | Sezione: 0,25 mm²; Lunghezza: 7 mm           |
|                                                        | Sezione: 0,34 mm²; Lunghezza: 7 mm           |
|                                                        | Sezione: 0,5 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 10 mm  |
|                                                        | Sezione: 0,75 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 10 mm |
|                                                        | Sezione: 1 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 10 mm    |
|                                                        | Sezione: 1,5 mm²; Lunghezza: 10 mm           |

## Indicazioni per puntalini con collare di isolamento

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| pinza a crimpare consigliata                         | 1212034 CRIMPFOX 6                          |
| capocorda con colletto isolante, a norma DIN 46228-4 | Sezione: 0,14 mm²; Lunghezza: 8 mm          |
|                                                      | Sezione: 0,25 mm²; Lunghezza: 8 mm          |
|                                                      | Sezione: 0,34 mm²; Lunghezza: 8 mm          |
|                                                      | Sezione: 0,5 mm²; Lunghezza: 8 mm ... 10 mm |

## Indicazioni materiale

### Indicazioni materiale - contatti

|                                                                 |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota                                                            | Conforme a WEEE/RoHS, senza materiali filiformi secondo IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Materiale contatto                                              | Lega Cu                                                                               |
| Finitura superficiale                                           | zincatura a caldo                                                                     |
| Superficie metallica punto di connessione (strato superficiale) | Stagno (4 µm - 8 µm Sn)                                                               |
| Superficie metallica zona di contatto (strato superficiale)     | Stagno (4 µm - 8 µm Sn)                                                               |

### Indicazioni materiale - custodia

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| Colore (Custodia)                                                  | verde (6021) |
| Materiale isolante                                                 | PA           |
| Gruppo materiale isolante                                          | I            |
| CTI secondo IEC 60112                                              | 600          |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                             | V0           |
| Indice di infiammabilità del filamento GWFI secondo EN 60695-2-12  | 850          |
| Temperatura di accensione del filamento GWIT secondo EN 60695-2-13 | 775          |
| Temperatura della prova di durezza Brinell secondo EN 60695-10-2   | 125 °C       |

### Dati sul materiale - elemento di azionamento

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Colore (Elemento di azionamento) | arancione (2003) |
|----------------------------------|------------------|

# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati

1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Materiale isolante                     | POM |
| Gruppo materiale isolante              | I   |
| CTI secondo IEC 60112                  | 600 |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB  |

## Dimensioni

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato |  |
| Passo           | 3,5 mm                                                                             |
| Larghezza [w]   | 63,04 mm                                                                           |
| Altezza [h]     | 14,22 mm                                                                           |
| Lunghezza [l]   | 27,4 mm                                                                            |

## Controlli meccanici

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Connessione conduttori |                                     |
| Specifica di prova     | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato              | Prova superata                      |

|                                               |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Prova di integrità e stabilità dei conduttori |                                     |
| Specifica di prova                            | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato                                     | Prova superata                      |

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Collegamento e scollegamento ripetuto |                                     |
| Specifica di prova                    | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato                             | Prova superata                      |

|                                                                                   |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Prova di trazione                                                                 |                                            |
| Specifica di prova                                                                | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12        |
| Sezione conduttore/tipo conduttore/forza di trazione valore nominale/valore reale | 0,14 mm <sup>2</sup> / rigido / > 10 N     |
|                                                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 10 N |
|                                                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> / rigido / > 40 N      |
|                                                                                   | 1,5 mm <sup>2</sup> / flessibile / > 40 N  |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Forza di inserzione/trazione       |                           |
| Specifica di prova                 | DIN EN 60512-13-2:2006-11 |
| Risultato                          | Prova superata            |
| Numero di cicli                    | 25                        |
| Forza di inserzione per polo circa | 7 N                       |
| Forza di trazione per polo circa   | 5 N                       |

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Resistenza delle scritte |                           |
| Specifica di prova       | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |

# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati



1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Risultato                 | Prova superata            |
| Polarizzazione e codifica |                           |
| Specifica di prova        | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
| Risultato                 | Prova superata            |
| Controllo visivo          |                           |
| Specifica di prova        | DIN EN 60512-1-1:2003-01  |
| Risultato                 | Prova superata            |
| Controllo dimensionale    |                           |
| Specifica di prova        | DIN EN 60512-1-2:2003-01  |
| Risultato                 | Prova superata            |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

|                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Controllo della vita elettrica                      |                                                                           |
| Specifica di prova                                  | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12                               |
| Tensione impulsiva verticale sul livello del mare   | 2,95 kV                                                                   |
| Resistività di massa R <sub>1</sub>                 | 2 mΩ                                                                      |
| Resistività di massa R <sub>2</sub>                 | 2,2 mΩ                                                                    |
| Cicli di manovra                                    | 25                                                                        |
| Controllo climatico                                 |                                                                           |
| Specifica di prova                                  | DIN EN ISO 6988:1997-03                                                   |
| Sollecitazione per effetto della corrosione         | 0,2 dm <sup>3</sup> SO <sub>2</sub> su 300 dm <sup>3</sup> /40 °C/1 ciclo |
| Sollecitazione per effetto del calore               | 100 °C/168 h                                                              |
| Tensione alternata fissa                            | 1,39 kV                                                                   |
| Prova vibrazioni                                    |                                                                           |
| Specifica di prova                                  | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10                                   |
| Frequenza                                           | 10 - 150 - 10 Hz                                                          |
| Velocità sweep                                      | 1 ottavo/min                                                              |
| Ampiezza                                            | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)                                               |
| Accelerazione                                       | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz)                                                   |
| Durata di prova per asse                            | 2,5 h                                                                     |
| Direzioni di prova                                  | Asse X, Y e Z                                                             |
| Condizioni ambientali                               |                                                                           |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 70 °C                                                          |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 30 % ... 70 %                                                             |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                                          |
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 100 °C (a seconda della curva di declassamento)                |

## Controlli elettrici

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Prova termica   Gruppo di controllo C |                          |
| Specifica di prova                    | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |

# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati



1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

|                        |    |
|------------------------|----|
| Numero di poli testati | 20 |
|------------------------|----|

## Resistenza di isolamento

|                                            |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| Specifica di prova                         | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistenza di isolamento tra poli contigui | > 5 MΩ                   |

## Cicli di temperatura

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Risultato          | Prova superata                      |

## Distanze di isolamento in aria e superficiale |

|                                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova                                                             | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
| Gruppo materiale isolante                                                      | I                                   |
| Resistenza alle correnti superficiali (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))             | CTI 600                             |
| Tensione di isolamento di nominale (III/3)                                     | 160 V                               |
| Tensione impulsiva nominale (III/3)                                            | 2,5 kV                              |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/3) | 1,5 mm                              |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/3)                | 2 mm                                |
| Tensione di isolamento di nominale (III/2)                                     | 160 V                               |
| Tensione impulsiva nominale (III/2)                                            | 2,5 kV                              |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (III/2) | 1,5 mm                              |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (III/2)                | 1,5 mm                              |
| Tensione di isolamento di nominale (II/2)                                      | 320 V                               |
| Tensione impulsiva nominale (II/2)                                             | 2,5 kV                              |
| valore minimo della distanza di isolamento in aria - campo disomogeneo (II/2)  | 1,5 mm                              |
| valore minimo della distanza di isolamento superficiale (II/2)                 | 1,6 mm                              |

## Informazioni sull'imballaggio

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Confezione | confezionato nel cartone |
|------------|--------------------------|

# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati

1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

## Disegni

Disegno quotato



Diagramma




Tipo: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5-LR con MC 1,5/...-GF-3,5-LR

# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati

1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>



Tipo: FK-MCP 1,5/...-ST-3,5-LR con MC 1,5/...-G-3,5-LR P... THR

# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati



1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

## Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID omologazione: E60425-19920306 |                         |                         |             |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                               | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| B                                                                                                                                             |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 300 V                   | 8 A                     | 28 - 16     | -                     |
| D                                                                                                                                             |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                               | 300 V                   | 8 A                     | 28 - 16     | -                     |

|  <b>VDE Zeichengenehmigung</b><br>ID omologazione: 40011723 |                         |                         |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
|                                                                                                                                              | Tensione nominale $U_N$ | Corrente nominale $I_N$ | Sezione AWG | Sezione $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                        |                         |                         |             |                       |
|                                                                                                                                              | 160 V                   | 8 A                     | -           | 0,2 - 1,5             |

# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati



1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27460202 |
| ECLASS-15.0 | 27460202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002638 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# FK-MCP 1,5/16-ST-3,5-LR - Connettore per circuiti stampati



1817372

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1817372>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,119 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41

20095 Cusano Milanino (MI)

+39 02 660591

[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)