

# UCS GD 9005 - Fissaggio

2203401

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203401>



Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Perno a vite adesivo per il fissaggio del circuito stampato, materiale: poliammide; 4 pezzi con viti 2,5 x 8



## I vantaggi

- Flessibilità nel fissaggio delle schede, adatto a quasi tutti i fattori di forma
- Disponibilità di personalizzazione, conformemente alle esigenze pratiche

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 2203401                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 1 Pezzi                                                     |
| Quantità di ordinazione minima      | 1 Pezzi                                                     |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | ACFCAA                                                      |
| Codice prodotto                     | ACFCAA                                                      |
| GTIN                                | 4055626461694                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 8,4 g                                                       |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 8,7 g                                                       |
| Numero tariffa doganale             | 39269097                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

# UCS GD 9005 - Fissaggio

2203401

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203401>



## Dati tecnici

### Note

|                       |                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l'utente nell'area download.                                                                                                                                                              |
| Nota per l'utilizzo   | Fissaggio delle calotte adesive: assicurarsi che la superficie della custodia sia pulita, asciutta e priva di grasso. Range di temperatura: +18 °C ... +30 °C / forza di compressione 60 N / durata di compressione 3 s |

### Caratteristiche articolo

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tipo di prodotto                     | Materiale di montaggio |
| Tipo di custodia                     | Custodia universale    |
| Serie di custodie                    | UCS                    |
| Apertura di ventilazione disponibile | no                     |

### Dimensioni

|            |         |
|------------|---------|
| Larghezza  | 21,8 mm |
| Altezza    | 21,8 mm |
| Profondità | 10 mm   |

### Design del circuito stampato

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Spessore circuito stampato | 0,8 mm ... 3 mm |
|----------------------------|-----------------|

### Indicazioni materiale

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Colore (Custodia)                      | nero (RAL 9005) |
| Materiale                              | PA              |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0              |
| CTI secondo IEC 60112                  | 600             |
| Materiale isolante                     | PA              |
| Finitura superficiale                  | zincata         |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali

|                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -40 °C ... 55 °C                                   |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 100 °C                                   |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 80 %                                               |

### Indicazioni relative al circuito stampato

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 1                   |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato     | Collegamento a vite |
| Spessore circuito stampato                       | 0,8 mm ... 3 mm     |

### Montaggio

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tipo di montaggio | incollare |
|-------------------|-----------|

# UCS GD 9005 - Fissaggio

2203401

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203401>



|                                |                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Posizione di installazione     | a scelta                                                       |
| Coppia di serraggio / velocità | Fissaggio del circuito stampato: 0,4 - 0,5 Nm / 500 - 1000 rpm |

## Informazioni sull'imballaggio

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Confezione | Sacchetti in PE |
|------------|-----------------|

# UCS GD 9005 - Fissaggio

2203401

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203401>



## Omologazioni

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203401>



**UL Recognized**

ID omologazione: E240868

# UCS GD 9005 - Fissaggio

2203401

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/2203401>



## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190605 |
| ECLASS-15.0 | 27190605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002779 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)